

山东重工业厂房明装防爆风机盘管

产品名称	山东重工业厂房明装防爆风机盘管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFP-68WM 使用面积:20
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

卧式明装防爆风机盘管：

品牌：英鹏

型号：BFP-68WM

使用面积（m²）：20

额定风量m/H：680

额定冷量（KW）：3.6

额定热量（KW）：5.4

输出功率（W）：62

噪声（dB）：41

水量kg/h：638

水阻Kpa：30

风机数量：2

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

一、产品概述：

英鹏卧式明装防爆风机盘管采用优质材料精心制造而成，具有结构紧凑、体积小、重量轻、运行平稳、噪音低、使用寿命长等特点。适用于工业厂房、仓库、车间等场所的通风换气。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质型“i”保护的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

第3部分5.2危险场所电气安装(爆炸危险场所)

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

二、用途与特点：

随着防爆型风机电器的不断发展，应用的领域中随之增多，经济实惠，体积小，重量轻，耗电少，除湿能力强，降温快，是工业及民用空调系统理想的末端装置。在干燥、湿度越高，除湿量越大的情况下，除湿能力越强。需要干燥的场所，使用本产品均能达到理想的效果。品种齐全，外形美观，客户所要求的高效率、耐用、节能、强铜箔阻流设备（翅片自动冲片机、自动胀管机等设备）制成。换热效率处理。输入功率低，运动平稳，噪音低，可实现空载运行。采用薄型的多叶风轮，经动平衡处理。

适用范围：

1. 工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空
2. 1区、2区危险气体场所
3. IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
4. 环境温度：—5 ~+43 。