

T52自进式注浆锚杆 自钻式中空锚固 隧道支护系统

产品名称	T52自进式注浆锚杆 自钻式中空锚固 隧道支护系统
公司名称	洛阳恒诺锚固技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:恒诺 型号:T52 产地:洛阳
公司地址	洛阳市洛龙区洛龙科技园张衡街
联系电话	13783187217

产品详情

>产品介绍

T52自进式注浆锚杆钻进注浆锚固同步进行，施工效率比普通中空锚杆高，适用于破碎、易塌孔地质。

>产品优势

- 1、T52自进式注浆锚杆在钻进的同时同步注浆，达到锚固效果，施工效率比普通中空锚杆高，适用于破碎、难成孔围岩。
- 2、施工中无需套管护壁，可大幅提高施工效率，在缩短工期的同时降低工程的综合成本。
- 3、中空锚杆体可任意切割和通过连接套接长，因此，自进式注浆锚杆在大型设备无法进入的狭窄空间也可施工。
- 4、T52自进式注浆锚杆和常规钎具钻杆相比，所配钻头种类丰富，施工时可根据不同的岩层和土壤的性质选用，能够提高钻进效率。

>防腐性能

在工程应用中，对自进式注浆锚杆使用寿命影响较大的是周围环境的腐蚀，因此对锚杆进行防腐设计显得尤其重要。为满足客户的这一需求，恒诺提供多种防腐T52自进式注浆锚杆，比如热浸锌锚杆、环氧涂层锚杆、双重防腐锚杆等。

1、热浸锌T52自进式注浆锚杆特别适用于各种酸、碱雾气等腐蚀环境以及岩土工程领域中对使用寿命要求较高、环境复杂的场合。

2、环氧T52自进式注浆锚杆主要适用于地层和地下水含有硫化物及氯化物、受海水侵蚀的场合，以及处在有杂散电流或侵蚀性介质中的环境等。

3、双重防腐是综合了热浸锌和环氧涂层两种防腐工艺。首先将钢铁件进行热浸锌处理，然后在其外表面再喷涂环氧涂层。经过两种防腐工艺处理的锚杆防腐性能更好，使用寿命更长，不仅能抵抗普通的化学腐蚀，还能在酸性环境和杂散电流的电化学腐蚀下工作。

>产品参数

>中空锚杆体

图例	型号	抗拉力(kN)	屈服力(kN)	延伸率(%)
	HET52N	929	730	8

>钻头

图例	类别	型号	外径(mm)
	十字全钢钻头	HST52/115	115
	十字合金钻头	HST52/90	90
		HST52/115	115
	泥钻头	HST52/130	130
	球齿全钢钻头	HST52/115	115
	球齿合金钻头	HST52/115	115

>螺母

图例	类别	型号	对边(mm)	长度(mm)
	六方螺母	HET52-L70	80	70
		HST52-L70	80	70

>连接套

图例	型号	外径(mm)	长度(mm)
	HET52-L160	70	160

>居中器

图例	型号	外径(mm)	长度(mm)
	HET52/112	112	35

>垫板

图例	类别	型号	边长(mm)	厚度(mm)
	平垫板	HET52-L200-T30	200	30

>钻头适配器

图例	型号	适配杆体	适配钻头
	SST52/T76	T52	T76