

木塑地板阻燃等级测试

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 木塑地板阻燃等级测试 |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719 |

产品详情

GB/T 24508木塑地板GB/T 24508木塑地板--测试标准GB/T 24508 Wood-Plastic Composite Flooring GB/T 24508 木塑地板GB/T 24508木塑地板--测试范围本标准规定了木塑地板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。本标准适用于由木材等纤维材料同热塑性塑料分别制成加工单元，按一定比例混合后，经成型加工制成的地板。GB/T 24508木塑地板--检测项目及方法GB/T 24508表1正面外观-素面木塑地板GB/T 24508表2正面外观-涂饰木塑地板GB/T 24508表3正面外观-贴面木塑地板GB/T 24508 5.2.4 背面外观GB/T 24508 6.3.1 GB/T 15102 6.1规格尺寸及偏差-厚度偏差、面层净长偏差、面层净宽偏差、直角度、边缘直度 GB/T 24508 6.3.2 扭曲度GB/T 24508 6.3.1 GB/T 15102 6.1翘曲度、拼装离缝、拼装高度差GB/T 24508 5.4 GB/T 8814 6.5空芯木塑地板每米长度重量GB/T 24508 6.5.2 GB/T 17657 4.9.4弯曲破坏载荷GB/T 24508 6.5.3 GB/T 18102 6.3.16 常温落球冲击GB/T 24508 6.5.4 GB/T 17657 4.2 密度GB/T 24508 6.5.5 GB/T 17657 4.6 吸水率GB/T 24508 6.5.6 低温落锤冲击GB/T 24508 6.5.7 吸水尺寸变化率 GB/T 24508 6.5.8 加热后尺寸变化率（正面，背面，两面变化率之差）GB/T 24508 6.5.9 耐冷热循环（表面外观，尺寸变化）GB/T 24508 6.5.10 抗冻融性GB/T 24508 6.5.11 GB/T 17657 4.37 表面耐污染腐蚀GB/T 24508 6.5.12 GB/T 15102 6.3.8 表面胶合强度GB/T 24508 6.5.13 GB/T 18102 6.3.8 表面耐划痕GB/T 24508 6.5.14 GB/T 4893.4 漆膜附着力GB/T 24508 6.5.15 GB/T 18103 6.3.6（素面、涂饰木塑地板）GB/T 18102 6.3.11（浸渍纸饰面木塑地板）表面耐磨GB/T 24508 6.5.16 抗滑值GB/T 24508 6.5.17 蠕变恢复率GB/T 24508 6.5.18 GB/T 13942.1 耐真菌腐蚀GB/T 24508 6.5.19 GB/T 16422.2 老化性能(2000h 氙灯老化)GB/T 24508 6.5.20 GB/T 15102 6.3.19耐光色牢度GB/T 24508 6.5.21 GB18580 甲醛释放量GB/T 24508 6.5.22 GB18586 基材氯乙烯单体（仅用于评判PVC塑料制成的木塑地板）GB/T 24508 6.5.23 GB18586 基材重金属-可溶性铅、基材重金属-可溶性镉GB/T 24508 6.5.24 GB18584 涂饰层重金属-可溶性铅、涂饰层重金属-可溶性镉、涂饰层重金属-可溶性铬、涂饰层重金属-可溶性汞GB/T 24508 6.5.25 GB18586 挥发物