

# 佛山泡棉双面胶 PE泡棉双面胶 泡棉双面胶带 3M泡棉双面胶

产品名称	佛山泡棉双面胶 PE泡棉双面胶 泡棉双面胶带 3M泡棉双面胶
公司名称	佛山市南海区东之霸包装材料厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇横岗工业区
联系电话	13590605898

## 产品详情

双面胶带广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：

- 1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.17MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海绵，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。
- 2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
- 3、PET基材双面胶耐高温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
- 4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

### 泡绵胶带使用说明

- 1、清洁被贴部位，保持清爽，干燥；
- 2、将胶带慢慢解卷，一般情况下，一边慢慢贴，一边用工具刮平，让胶带的一面和粘接面充分接触，

一边解卷；

3、如果被贴胶带长度小于10厘米，可把泡棉胶带全部解卷再贴。但必须小心，不要发生意外粘连或掉下地面粘起灰尘；

4、粘贴完毕后尽量用力挤压，24小时后粘接强度达到\* 高。

免费提供样品测试！希望广大客商参考、选择我们的泡棉胶带！