

山东淄博建筑检测仪器 钢筋锈蚀仪 无损检测设备租赁

产品名称	山东淄博建筑检测仪器 钢筋锈蚀仪 无损检测设备租赁
公司名称	济宁市易畅仪器仪表有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:中地远大 型号:钢筋锈蚀仪
公司地址	济宁市任城区豪德商贸城M区
联系电话	0537-2226785 15053776303

产品详情

配置型号价格，电联咨询。

产品概述：

结构混凝土中钢筋的锈蚀使钢筋截面积缩小，降低钢筋与混凝土的粘着力，它直接影响结构的安全度和耐久性。通常对已建的结构进行结构鉴定和可靠性诊断时，必须对钢筋锈蚀情况进行检测。

应用范围：

对多种因素造成的结构混凝土中钢筋锈蚀程度进行测定，排除钢筋锈蚀所造成的结构安全隐患

依据标准：

中华人民共和国国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

国家冶金研究院判别标准，美国标准、日本标准、德国标准（详见说明书附录）

产品功能：

测量混凝土墙、梁、柱内钢筋的锈蚀概率

技术特点：

1.固定金属电极，无需灌注和更换硫酸铜溶液，避免了硫酸铜溶液

对操作人员和环境的损害；

2.电位法及梯度法二种方法测量,配有电位电极及梯度电极 ;

3.可用于WinXP、Win7、Win8等环境下运行

主要技术指标 :

1. 测量电位 : $\pm 1000\text{mV}$

2. 测试精度 : $\pm 1\text{mV}$

3. 测点间距 : 1-100cm

4. 数据存储容量 : 5400个测区 , 228000个测点数据

5. 测量面积 : 8100 m²

6. 工作环境要求 :

环境温度 : -10 ~ + 40 , 避免长时间阳光直接暴晒

相对湿度 : <90%RH

电磁干扰 : 无强交变电磁场

7. 电源 : 充电电池,可供电50个小时以上

8. 液晶显示屏分辨率 : 160 × 128

9. 主机体积 : 220 × 162 × 91mm

钢筋锈蚀仪 混凝土钢筋锈蚀检测仪 徐州京羽烈无损探伤检测仪

标配配置 :

序号

名称

单位

数量

备注

1

主机

台

1

/

2

传感器

个

2

3

连接线

根

2

4

充电器

个

5

支架

1

/

6

传输线

根

7

软件光盘

张

8

使用手册

本

9

产品合格证

10

产品保修卡

11

装箱单

12

仪器箱

个

1

/