

相城外墙用腻子冻融循环检测、VOC含量检测

产品名称	相城外墙用腻子冻融循环检测、VOC含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

外墙用腻子 (JG/T157-2004)

目前市场上的建筑外墙腻子主要有三大类产品：粉状腻子(以水泥、可再分散胶粉、高分子水溶性干胶粉等为粘结剂)、双组分腻子(以聚合物乳液、水泥为粘结剂)、膏状腻子(以聚合物乳液为粘结剂)，主要作用是用于外墙基层找平处理。

按动态抗开裂性指标将建筑外墙用腻子分为两种类型：

P型：普通型建筑外墙腻子，用于普通建筑涂饰工程。

R型：柔性建筑外墙腻子，用于抗开裂要求较高的建筑外墙涂饰工程。技术指标如：

序号 项目 技术指标

P型 R型

1 容器中状态 无结块、均匀 无结块、均匀

2 施工性 刮涂无障碍 刮涂无障碍

3 表干时间(h) 5 5

4 初期干燥抗裂性(6h) 无裂纹 无裂纹

5 打磨性 手工可打磨 手工可打磨

6 吸水量(g/10min) 2 2

7 耐水性(96h) 无异常 无异常

8 耐碱性(48h) 无异常 无异常

9 粘结

强度

(mPa) 标准状态 0.6 0.6

冻融循环(5次) 0.4 0.4

10 动态抗开裂性、基层裂缝(mm)

腻子层无裂缝 0.1 0.3

11 低温贮存稳定性 -5 冷冻4h无变化,刮涂无困难 -5 冷冻4h无变化,刮涂无困难