

新乡龟甲网耐磨胶泥 龟甲网耐磨胶泥施工厂家

产品名称	新乡龟甲网耐磨胶泥 龟甲网耐磨胶泥施工厂家
公司名称	郑州邦全耐材科技有限公司
价格	2760.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇杏树岗村一组(注册地址)
联系电话	0371-69592599 15537903131

产品详情

新乡龟甲网耐磨胶泥 龟甲网耐磨胶泥施工厂家

一、龟甲网耐磨胶泥主要用于：1.水泥厂立磨出风口至旋风筒或收尘器风管、所有旋风分离器壳体及进出风管，包括旋风筒等2.发电行业的卸煤沟、煤斗、储煤仓、干煤棚、翻车机、捞渣机、水处理等。3.化工行业的地面、泵基础等。4.煤炭行业的矸石仓、介质桶、刮板机、斗提机、溜槽、筛下漏斗等。5.钢铁行业的高炉混料仓、烧结料仓、给料机、治球机等。

二、龟甲网耐磨胶泥特点：

1.高硬度、高抗磨、抗冲击、抗冲刷、抗油渗2.阻燃性好、吸水率低、抗高低温3.耐久性好，使用寿命长4.施工简便，操作快捷，易于掌握5.整体性好、易于修补，不易脱落6.绿色，对操作人员无身体损害7.稳定性好、耐高温、密度大、膨胀系数好、施工方便快捷、耐磨性好

三、龟甲网耐磨胶泥使用方法-看懂这个，就什么都会了

龟甲网耐磨胶泥使用方法：先焊接龟甲网 搅拌陶瓷耐磨料 手工涂抹 保养后投入使用。

耐磨材料将成发展主流，未来低碳越来越受到重视，为工业应用的型陶瓷涂料可以解决工业的磨损问题，高温涂料可以解决工业高科技的难题，环氧树脂涂料则更多的可以解决，可以大批量的应用于各种工业生产中，是公司推出的新型耐磨产品。

四、龟甲网耐磨胶泥在施工期间，施工地点的气温须控制在5 至40 之间，如气温过低时，材料本身及施工区域则须加温至5 ，直到耐磨陶瓷涂料完毕为止。但应避免在直接日晒或强风状况下施工，以防止耐磨陶瓷涂料表面的迅速干裂。进行表面处理，将要进行的防磨设备表面清理干净，暴露实际板结体。将表面松动的物质及杂质的。将已磨穿或接近磨穿的防磨部位内壁焊补好（由甲方单位负责处理）。

五、在设备表面上焊接规格为：10*1.2*50的龟甲网，龟甲网采用电弧焊焊接，每个接触骨架空格内双面焊接，焊点间距约25毫米。其焊点抗拉强度平均值：380Mpa抗压强度平均值：560Mpa。为了确保强固的附着性，安装时应尽量调整龟甲网，使龟甲网和施工面之间的距离足以让耐磨陶瓷涂料包覆住龟甲网。龟甲网的作用旨在使已涂抹上的耐磨涂料不致脱落，尤其是当垂直表面或施工面朝下时。需采用未经电镀和油漆的龟甲网。

六、搅拌机内倒入~150公斤的耐磨陶瓷涂料，（公斤为标准），根据气温的高低倒入相应的固化剂，然后加入相对应的胶水进行搅拌，直至涂料粘度适中方可使用。（料的配比用量见上文黑体字）（干粉搅拌3-5分钟将粉料内固化剂搅拌均匀(本厂骨料出厂已加入等比例固化剂干粉)，加入胶水搅拌10-13分钟）