

FLUKE175掌上型三用电表

产品名称	FLUKE175掌上型三用电表
公司名称	苏州益凯盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手持式万用表 型号:FLUKE175 测量电压范围:交流电压 (V)
公司地址	苏州高新区竹园路189号2幢510室
联系电话	86 0512 68071390 18913599816

产品详情

类型	手持式万用表	型号	FLUKE175
测量电压范围	交流电压 (V)	测量电流范围	交流电流 (A)
测量电阻范围	0.1-50M ()		
简单介绍:			

. 真有效值电压和电流测量. 6000字的分辨率. 手动和自动量程. 显示保持和自动保持. 频率和电容测量. 电阻、通断和二极管测量. 最小值 - 最大值 - 平均值记录功能

fluke 175 掌上万用表的详细介绍

技术规格		
直流电压	175 -准确度*177 -准确度*179 -准确度*最大分辨率最大	$\pm (0.15\%+2\text{个字}) \pm (0.09\%+2\text{个字}) \pm (0.09\%+2\text{个字})$ 0.1 mv1000 v
交流电压	准确度* 最大分辨率最大	$\pm (1.0\%+3\text{个字})$ 0.1 mv1000 v
直流电流	准确度*最大分辨率最大	$\pm (1.0\%+3\text{个字})$ 0.01 ma10 a
交流电流	准确度*最大分辨率最大	$\pm (1.0\%+3\text{个字})$ 0.01 ma10 a
电阻	准确度*最大分辨率最大	$\pm (0.9\%+1\text{个字})$ 0.1 50 m
电容	准确度*最大分辨率最大	$\pm (1.2\%+2\text{个字})$ 1 nf10,000 μ f
频率	准确度*最大分辨率最大	$\pm (0.1\%+1\text{个字})$ 0.01 hz100 khz
温度	179 -准确度*最大分辨率量程	$\pm (1.0\%+10\text{个字})$ 0.1 ° c-40 ° c/400 ° c
注:*准确度为每一功能的最佳准确度		

环境技术指标

工作温度	-10 ° c至+50 ° c
储存温度	-30 ° c至+60 ° c
湿度 (非凝结)	0% - 90% (0 ° c - 35 ° c)0% - 70% (35 ° c - 50 ° c)

安全特性

过压保护类别	en 61010-1 , 1000 v cat iii.en 61010-1 , 600 v cat iv.
认证	ul、csa、t ü v和vde (待批)

机械和一般技术规格

尺寸	43 x 90 x 185 mm
重量	420 g
保修	终身质保
电池寿命	碱性电池：~200小时，典型值，无背光