

6375/6376LCR电桥

产品名称	6375/6376LCR电桥
公司名称	苏州益凯盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:高速LCR测量仪 品牌:MICROTEST 型号:6375LCR电桥
公司地址	苏州高新区竹园路189号2幢510室
联系电话	86 0512 68071390 18913599816

产品详情

类型	高速LCR测量仪	品牌	MICROTEST
型号	6375 LCR电桥	测量范围	20HZ - 1MHZ
测量准确度	0.1 (%)	测量频率	20HZ-1MZH (Hz)
测量速度	DC:30ms,AC:75ms		

特点说明：

.0.1%基本精確度.測試頻率最高可達1mhz.頻率設定解析度達5 digits.提供完整的測試功能

.直覺式人性化操作介面.gpib介面.無法抗拒的功能/價格比

量測功能	
量測參數	
z 、 y 、 r、 x、 g、 b、 l、 c、 q、 d、 esr、 dcr等效電路模式：串聯/並聯	
運算模式	
絕對值/百分比	
量測信號	
頻率範號	
6375	20hz ~ 200khz
6376	20hz ~ 500khz
6377	20hz ~ 1mhz
頻率微調解析度	5 digits
頻率輸出精準度	± 0.01%
輸出阻抗	100

ac信號位元準	10mv to 2v rms (1m vrms解析度)	
量測範圍		
z r x	0.1 m ~ 100m	
y g b	10ns ~ 1000s	
c	0.01pf ~ >1f	
l	0.01nh - 100kh	
d	0.00001 ~ 9.9999	
q	0.1 ~ 9999.9	
	-180 ° ~ +180 °	
dcr	0.1m ~ 100m	
%	-999.99% ~ 999.99%	
基本精確度		
± 0.1% z ,r,x, y ,g,b,c,l		
量測速度		
	dc	ac
max :	30ms	75ms
fast :	60ms	150ms
medium :	120ms	450ms
slow :	500ms	600ms
lcd顯示器		
320*240 dot-matrix display		
偏差校正功能		
zero open / short	避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差	
比較器		
依主參數或次參數設定上下限		
其他功能		
設定資料存檔	內建式記憶體, 可儲存64組multi-step設定	
斷電自動存檔	當關閉電源或斷電時, 設定資料將自動存檔且於下次開機時回復。	
介面	rs-232, gpib, handler (option)	
其他規格		
使用電源	輸入電壓 90 ~ 132vac or 198 ~ 264vac(可切換)頻率 47 ~ 66hz	
測試環境		
操作溫度	10 to 40	
相對濕度	< 95% at 40	
尺寸與重量		
高度	150mm	
寬度	340mm	
深度	460mm	
重量	6.5kgs	