

三片式内螺纹手动不锈钢球阀DN40

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 三片式内螺纹手动不锈钢球阀DN40 |
| 公司名称 | 温岭春上贸易有限公司 |
| 价格 | 84.00/个 |
| 规格参数 | 型号:Q11F-16P 品牌:特宏 材质:不锈钢202 |
| 公司地址 | 温岭市大溪镇岙环街村 |
| 联系电话 | 86 0576 88327001 13968497417 |

产品详情

| | | | |
|----------|----------|------|-------------|
| 型号 | Q11F-16P | 品牌 | 特宏 |
| 材质 | 不锈钢202 | 连接形式 | 内螺纹 |
| 结构形式 | 固定球球阀 | 公称通径 | DN40 (mm) |
| 适用介质 | 弱酸碱介质 | 压力环境 | 1.0—4.0MPa |
| 工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |
| 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
| 零部件及配件 | 配件 | 用途 | 流量控制 |
| 类型(通道位置) | 直通式 | 作用对象 | 水 |

球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门，其启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀按结构形式可分为：浮动式、固定式、弹性式和油封式四种球阀；按通道可分为：直能式、角式和三通式等，三通式又可分为t形和I形两种；按连接方式可分为：螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。

公称压力:1.6-6.4mpa 适用温度范围:-20~232 ~350 适用介质:水、油、气及某些腐蚀液体w.o.g
螺纹类型:g · npt.bspt.bsp.din259/2999

一、三片式球阀主要零件材料

| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
|----|------|-----------|------|
| | | 不锈钢 | 碳钢 |
| 1 | 阀体 | 不锈钢cf8m | 碳钢 |
| 2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙 |
| 3 | 阀盖 | 不锈钢cf8m | 碳钢 |

| | | | |
|----|--------|-----------|------|
| 4 | 球体 | 不锈钢ss316 | 不锈钢 |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢ss316 | 不锈钢 |
| 6 | 螺母 | 不锈钢ss304 | fcda |
| 7 | 垫圈 | 不锈钢ss304 | fcda |
| 8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 9 | 手柄 | 不锈钢ss304 | 不锈钢 |
| 10 | 阀杆螺母 | 不锈钢ss304 | b7 |
| 11 | 垫圈 | 不锈钢ss304 | 不锈钢 |
| 12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢ss304 | fcda |
| 13 | 填料 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙 |
| 14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙 |
| 15 | 填料 | 聚四氟乙烯ptfe | 聚四氟乙 |
| 16 | 螺栓 | 不锈钢ss304 | b8 |

二、三片式球阀主要尺寸

| size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-----|
| d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 |
| l | 68 | 68 | 72 | 85 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 |
| h | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 |
| e | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 |