

二片式手动不锈钢球阀DN50(重型)

产品名称	二片式手动不锈钢球阀DN50(重型)
公司名称	温岭春上贸易有限公司
价格	126.00/个
规格参数	型号:Q11F-16P40P 品牌:特宏 材质:不锈钢304
公司地址	温岭市大溪镇岙环街村
联系电话	86 0576 88327001 13968497417

产品详情

型号	Q11F-16P 40P	品牌	特宏
材质	不锈钢304	连接形式	螺纹
结构形式	固定球球阀	公称通径	DN50 (mm)
适用介质	弱酸碱介质	压力环境	1.0—4.0MPa
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	流量控制
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

公称压力:1.6-6.4 mpa 适用温度范围:-20~232 ~350 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体w.o.g
螺纹类型:g · npt.bspt.bsp.din259/2999

一、二片式球阀主要零件材料

序号	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	阀体	不锈钢cf8m	碳钢
2	球体	不锈钢ss316	不锈钢
3	密封圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
4	密封垫	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
5	阀盖	不锈钢cf8m	碳钢
6	阀杆	不锈钢ss316	不锈钢
7	止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
8	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
9	填料压盖螺母	不锈钢ss304	不锈钢
10	手柄	不锈钢ss304	不锈钢

11	垫圈	不锈钢ss304	不锈钢
12	阀杆螺母	不锈钢ss304	不锈钢
13	手柄套	塑料	塑料

二、二片式球阀主要尺寸

size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2		
d	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65		
l	55	55	65	75	88	102	110	125	162		
h	50	50	60	64	71	78	86	95	130		
e	100	100	130	130	165	165	190	190	250		
重量wtg	225	225	390	502	850	1502	2020	3625	4700		

注:二片式球阀连接形式另有对焊bw承插焊sw,并均可带国际标准iso支架和销定装置。