

# 三片式内螺纹手动不锈钢球阀DN10

产品名称	三片式内螺纹手动不锈钢球阀DN10
公司名称	温岭春上贸易有限公司
价格	28.00/个
规格参数	型号:Q11F-16P 品牌:特宏 材质:不锈钢304
公司地址	温岭市大溪镇岙环街村
联系电话	86 0576 88327001 13968497417

## 产品详情

型号	Q11F-16P	品牌	特宏
材质	不锈钢304	连接形式	螺纹
结构形式	固定球球阀	公称通径	DN10 ( mm )
适用介质	弱酸碱介质	压力环境	1.0—4.0MPa
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	配件	用途	流量控制
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门，其启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀按结构形式可分为：浮动式、固定式、弹性式和油封式四种球阀；按通道可分为：直能式、角式和三通式等，三通式又可分为t形和I形两种；按连接方式可分为：螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。

公称压力:1.6-6.4mpa 适用温度范围:-20~232 ~350 适用介质:水、油、气及某些腐蚀液体w.o.g  
螺纹类型:g · npt.bspt.bsp.din259/2999

### 一、三片式球阀主要零件材料

序号	零件名称	材质	
		不锈钢	碳钢
1	阀体	不锈钢cf8m	碳钢
2	密封圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
3	阀盖	不锈钢cf8m	碳钢

4	球体	不锈钢ss316	不锈钢
5	阀杆	不锈钢ss316	不锈钢
6	螺母	不锈钢ss304	fcda
7	垫圈	不锈钢ss304	fcda
8	手柄套	塑料	塑料
9	手柄	不锈钢ss304	不锈钢
10	阀杆螺母	不锈钢ss304	b7
11	垫圈	不锈钢ss304	不锈钢
12	填料压盖螺母	不锈钢ss304	fcda
13	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
14	止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
15	填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙
16	螺栓	不锈钢ss304	b8

## 二、三片式球阀主要尺寸

size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
d	11.6	12.7	15	20	25	32	38	50	65	80
l	68	68	72	85	90	112	120	145	185	210
h	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250
e	100	100	130	130	165	165	190	190	250	250