

水位计云母密封组件、液位计云母密封组件

产品名称	水位计云母密封组件、液位计云母密封组件
公司名称	武汉长丰云母绝缘材料有限公司
价格	490.00/片
规格参数	品牌:长电 型号:各种型号 种类:白片
公司地址	武汉市青山区和平大道1244号
联系电话	13986104088

产品详情

品牌	长电	型号	各种型号
种类	白片	耐温	800 ()

水位计云母密封组件由云母片、石墨垫、铝硅玻璃、缓冲垫、蒙耐尔合金垫、保护带组成。我厂是专业加工生产云母系列产品及高压锅炉水位计云母组件的专业厂家，云母片是原矿直接开采出来的片状，型号规格齐全,专业生产销售进口天然云母片大片天然透明云母片,云母规格片，观火片,液位计片,水位计云母片,天然云母厚片、薄片，以上产品均采用进口、国产优质高档的云母甲级片经过剥分，切制、加工冲制而成。该产品主要用于火电厂高温高压蒸气锅炉观察孔水位计、电热器观火片。透明、透波、耐高温、抗腐蚀、耐冲刷、绝缘、平滑而清晰、高频介质损耗低、可分割和富有弹性等特性。可用于高频介质、高温真空、高温高压、强酸强碱等工作环境。并具有透明、可分割、富有弹性等特性，在温度压力急剧变化下也不影响其化学性质和光学透明度，因此是火电厂、炼油厂、化工厂等高压蒸汽锅炉水位计中作保护衬的最佳材料。*水位计云母组件的技术要求：1、云母组件厚度配 1.5mm 压力大于 16mpa，厚度配 2mm 压力大于 25mpa，厚度配 2.5mm 压力大于 32mpa，配制组件的具体厚度根据用户要求和电厂机电组大小及压力来确定。2、水位计用云母片长度误差不得超过0.5mm，宽度误差不得超过0.3 mm，牛眼式圆型水位计云母片误差不得超过0.2mm，单片厚度要求在0.1-0.25mm以内。3、云母片表面不得有杂质、划痕、斑点、砂眼、分层和波纹存在，要求透明、清晰度好。4、云母片内外毛刺不得大于3 mm，缺角斜边长度不得大于8mm，每片不得多于2处。5、距边缘6mm范围的保护层内允许有少量的斑点、气泡和轻微的波纹存在，但不允许起毛、断层和严重的梗子存在。使用面积内允许有轻微的刀痕、红绿丝存在，但不允许有气泡和任何形状的斑点存在。*我厂备有各种型号的水位计云母组件现货，自接到订单后，立即用特快专递发货，用户收到产品只需3天，产品在保质保量的前提下，每组水位计云母组件价格比其它厂家低10%-20%左右。