

## 室内作业履带蜘蛛吊 履带吊车

产品名称	室内作业履带蜘蛛吊 履带吊车
公司名称	济宁八骏机械科技有限公司
价格	11400.00/台
规格参数	品牌:八骏 型号:BHL5 产地:山东
公司地址	任城区长沟工业园
联系电话	18364797840 15668130791

## 产品详情

型号

SPT499

规格

5.0t × 3.0m

作业半径

16.50m × 0.40t

地上扬程

17.5m × 1.3t

地下扬程

17.5mX2.5t(4绳) 35mX1t(2绳) 70mx1t(1绳)

卷扬装置

吊钩上升速度

0-14m/min (4绳)

钢丝绳规格

10mm × 80m

伸缩装置

吊臂形式

5段吊臂，六边形结构

吊臂长/时间

5.05m-17.00m/45sec

起伏装置

吊臂角度/时间

0-80 ° /18sec

回旋装置

回转角度/速度

0-360° (连续) /30sec

支腿

支腿动作形式

手动+油压

伸出幅度 (mm)

5560 (长) X5850 (前) X5760 (后)

行走装置

行走方式

液压马达驱动、两速

行走速度

0-2.5km/h

爬坡能力

20° (36%)

履带 (长×宽)

1810mm × 350 mm

接地比压

47kpa ( 0.48 kgf/cm<sup>2</sup> )

电机

电压

AC380V ( 可选 )

功率/转速

7.5kw/1440 min<sup>-1</sup>

噪声等级

额定转速 78dB(A) ( 1m )

柴油发动机

型号

3TNV80F (YANMAR)

型式/排量

三缸水冷/1.266L

额定功率

14.6kw/2400 min-1

启动方式

电启动

启动性能

-5 ° C~40 ° C

燃料/容积

柴油/40L

电池容量

12v 45AH

燃油消耗率

272g/kW-h

额定转速 84dB(A) (1m)

排放标准/海拔

EPA-Tier4 , 欧五/1200m

操作系统

操作种类(吊臂/行走/支腿/油门)

无线遥控和双轴操纵杆控制器

操作特性

全比例控制与比例操纵杆控制

整车尺寸

长 × 宽 × 高

5480mm × 1400mm × 2000mm

整车重量

主机 (不含选配)

5900kg

标准配置

柴油机和电机 (双动力)、手动和无线比例遥控 (双操作模式)、智能显示屏、力矩限制器、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置、支腿位置检测装置、支脚离地报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器、EMO开关、三色灯、遥控灯、语音播报器、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录