批发 爱盯宝 R188ZF 混凝土搅拌车专用 GPS定位 GPS定位器

产品名称	批发 爱盯宝 R188ZF 混凝土搅拌车专用 GPS定位 GPS定位器
公司名称	厦门意得电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:湿料式混凝土搅拌车 拌筒容积:8（立方米） 底盘型号:DFL5251GJB
公司地址	中国 福建 厦门市思明区 嘉和路327号太平洋广场南座7A
联系电话	86 0592 5035870 18950077421

产品详情

类型	湿料式混凝土搅拌车	拌筒容积	8（立方米）
底盘型号	DFL5251GJB	品牌	爱盯宝
外观颜色	银色	燃油种类	柴油
排量	多种供选（L）	百公里油耗	-（L）
拌筒倾斜角	180（ ° ）	拌筒转速	18（rpm）
出料速度	2（m3/min）	进料速度	3.5（m3/min）
驱动形式	6X4	温度范围	-60 +80（℃）
轴距	3650+1350（mm）		

yd-r188全家福

产品功能

爱盯宝gps车辆卫星定位监控追踪系统主要依靠成熟的gps卫星定位技术，实现对车辆进行定位追踪功能。yd-r188zf在原有的r188十大功能(gps卫星定位、历史轨迹回放、实时监控追踪、远程监听、远程断油断电、智能电话防盗报警、超速告警、电子围栏、紧急求助、里程统计共十大功能)的基础上还扩展了一项正反转检测功能，主要适用于混泥土搅拌车，他可精确判断车是进料还是卸料！

功能详细介绍

功能一：位置查询(有以下四种查询方式)

1.客户端软件（cs版）应用：下载客户端软件，安装在电脑上（下载地址:<http://www.adbgps.com/update/mapclient.rar>,下载完登陆服务器即可看到正在运行的200台测试车。服务器地址：www.adbgps.com，监控模式：常用模式，体验账号：tyzh密码：123456，用户类型：企业用户。

2.网页查车（bs版）应用：用客户个人用户名和密码登陆http://www.adbgps.com:89/reports/mgr3/indexdex.jsp，测试账号：tyzh 密码：123456;

3.手机wap查车：打开手机网络wap功能，输入网址：wap.adbgsp.com测试账号：tyzh密码：123456;

4.手机短信查车：用户事先设定的主机(以下简称：管理手机）编辑手机短信指令"gps"到终端主机内卡号，30秒内将收到中文位置信息。 如：车速：35km/h 福建省厦门市仙岳路sm广场西100

米。

功能二：行驶路线查询监控员用管理员帐号和密码在联网的电脑终端（以下简称：监控主机）可以查阅车辆的当前行驶路线以及1个月以内的全部行驶轨迹。

功能三：远程控制 管理手机或监控主机可远程发送指令控制车辆的油路或电路（2选1），使车辆自动断油/断电无法继续行驶。

功能四：电子围栏 可在监控主机的地图上，划定一个或多个范围，小到一个停车场、大到一个城市或一条跨省线路，当汽车驶入/驶出围栏范围时，管理手机和监控主机立即收到车辆触碰围栏报警。应用：汽车离开固定停车位报警，车辆偏离规定行驶路线报警，车辆进/出监控员需要关注的范围报警（比如竞争对手的公司等）。

功能五：超速报警 可在监控主机上对车辆行驶速度进行设定，当车辆超过设定的最高行驶速度时，监控主机将会收到超速报警提示。

功能六：远程监听 管理手机可随时主动监听车内声音，或收到紧急求助报警后远程监听车内谈话。

功能七：智能电话防盗报警 车主按下原车遥控进入安全布防状态后，布防期间有人非法发动汽车、非法开门或震动系统立即拨打车主管理手机，并给管理手机发送一条短信。

功能八：里程统计 平台上可查看每日和每月行车里程，并且彻底消除了静态飘移造成的虚假行驶里程，里程统计精确度在98%以上。

功能九：紧急求助 车主遇到紧急突发情况时时可按紧急求助按钮，系统将自动拨打车主事先设置的

除第一组号码外的其他号码进行求助（最多可设置4组号码）。

功能十：实时定位追踪监控员可实时查看车或车队当前行踪轨迹，对其进行实时定位追踪。

扩展功能十一：正反转检测监控员可在平台实时查看混泥土搅拌车是进料还是卸料，从精确统计每天车运输次数。

另外，系统自带自我保护功能：

1. 当正负极断电或电瓶供电不正常时，终端向管理手机拨打电话断电报警！

2. 所有电脑操作都带有密码保护功能，防止他人非法进入系统。

手机短信指令定位显示内容

平台电子围栏应用示例

平台报警示例

技术参数

●差分精度：2.5米

●gsm频率：prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"900m/1800m/1900mhz

●传送：gprs class 10-with tcp/ip protocol

●电源电流：125ma

●电源电压：8-28v直流dc，大车，货车可以直接使用，瞬间或短时间的耐压可以承受到50v

●定位精度：15米

●工作温度：-40度——+80度

●工作湿度：20%--95%（不得结露）

●时间精度：0.1us

●刷新频率：1s

●gps：1575.42 mhz

●gps启动时间：2秒

●速度精度：0.1m/s

性能参数

●存储：2048条定位数据

●系统通讯距离：中国移动、中国联通gprs网络覆盖区域

●路线报警精度：5-10米

●区域报警精度：5-10米

●接收机：sirfiii

●功率：2.5w

客服余生手机：18759228334

客服qq：1017201275

如果没有支付宝帐户，或不方便用支付宝，可以通过以下方式交易:

(1) 找一个有支付宝的朋友代购；

(2) 按商品标明的价格直接从银行汇款给店主；

(3) 从银行转帐付50元订金给店主，余款由顺丰速递代收；

(4) 在淘宝上以“ 货到付款 ”形式拍下商品，你不需要付款到支付宝，拍下后第二至第三天，顺丰快递公司将会送货上门，验收无误后，把货款直接交给快递公司。

如通过银行汇款，汇完款后立即发一条短信给客服，告知汇款银行、汇款金额、要定产品的规格型号、收货详细地址、收货人姓名及收货人电话，帐号资料如下:

户 名：吴明松

开户行：农业银行，帐号：6228 4806 8231 9242 918

开户行：建设银行，帐号：6222 8019 3513 1006 092