

环保型无毒帆布水池 主要功能有哪些

产品名称	环保型无毒帆布水池 主要功能有哪些
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

江西金誉帆布防水帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的产品，江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

（13）克重：500g/平方米

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品

安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。

机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

常用规格：1.5m 2m 3m（其它尺寸可以加工定做）

产品优势：

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

（8）拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

1、篷布使用时应避免锐器划伤布料，导致布料防水性能下降

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40）、耐酸碱、防霉菌等

厚度指数：（2*2）0.4mm

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

二、优点：

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

（12）厚度：0.42mm

1.拉伸强度指标：

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

帆布水池分类及材料介绍

1．水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2．材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

帆布鱼池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

(一)产品的基本性能特点

- (1)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (3)防水性能好，里侧防凝水;
- (4)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。
- (7)具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。
- (8)拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM
- (9)不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
- (10)能耐低温，耐寒温度为-20
- (11)能防霉，防霉实验为一级。
- (12)厚度：0.42mm
- (13)克重：500g/平方米
- (14)纱织：10S/3x10s/4
- (15)基布：高强涤纶丝
- (16)表层：涂塑PVC
- (17)防水型：100%