

北京新技术帆布蓄水池 量大规格可以定做

产品名称	北京新技术帆布蓄水池 量大规格可以定做
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池.、

(10) 能耐低温，耐寒温度为-20

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

防水帆布经过加工后产品的用途：

主要材质：PVC篷布

(帆布鱼池是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

(8) 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

其二，大张帆布的拼接加工，江西金誉帆布有限公司采用现代化技术进行，使用先进的热合加工机器，帆布热合机，热合的原理是把两块帆布之间的pvc胶完全融合在一起，从而达到接口处毫无缝隙，使得整张帆布可以达到100%的防水效果；

包装：优质朔料膜。

面料：pvc涂塑/油布。

注意事项和使用

(13) 克重：500g/平方米

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

2、篷布叠放库存时应注意防潮、防鼠咬，视当地湿度及气候情况，定期晾晒

一、帆布水池参数

产品功能: 防雨 防晒 防风 耐撕拉 耐老化 耐酸碱

江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

常用颜色：白色 绿色 黄色 蓝色

产品功能：

1.拉伸强度指标：

防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

厚度：0.56mm 0.65mm

纬向强度 1600N/5CM

公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做,根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求,让那些劣质的产品拒绝在市场上出现,在产品卖出或未卖出的时候,我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板,咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势,立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验,涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货,汽车帆篷、遮阳挡雨外,还可用作印花厂的印花台皮(台板胶)。经广泛推广使用,反应相当良好。

帆布水池分类及材料介绍

1.水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2.材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

帆布鱼池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

(一)产品的基本性能特点

- (1)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (3)防水性能好，里侧防凝水;
- (4)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。
- (7)具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。
- (8)拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM
- (9)不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
- (10)能耐低温，耐寒温度为-20
- (11)能防霉，防霉实验为一级。
- (12)厚度：0.42mm
- (13)克重：500g/平方米
- (14)纱织：10S/3x10s/4
- (15)基布：高强涤纶丝
- (16)表层：涂塑PVC
- (17)防水型：100%