

上海产业化帆布蓄水池 售后服务好

产品名称	上海产业化帆布蓄水池 售后服务好
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布JY-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池.、

(15) 基布：高强涤纶丝

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

1. 各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

其一，是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底，双面涂上一层pvc胶，涤纶布的织法经过巧妙独特的设计，因此pvc胶可以很好地融合到布里面，使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏；

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制

克重指数：500克/平方米

(7) 具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

3、篷布搬运过程中应尽量注意用力均匀，防止外包装破损、防蛮力扯坏保温被

注意事项和使用

1.拉伸强度指标：

产品特点：无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长

产品功能：

4、大小及形状可以根据需要灵活定做

(10) 能耐低温，耐寒温度为-20

(4)耐气候性能好，阻燃、防火;

精选优质的纱线和涂层原材料，18年的经验技术，厚度和重量更稳定，色差控制到最小，表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异。

那么PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等.这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂.它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料.它的全球使用量在各种合成材料中高居第二.据统计,仅仅1995年一年,不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右,而其消费量则为五百三十万吨.在德国,PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨.PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用.近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显著,这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求.在可以生产三维表面膜的材料中,PVC是最适合的材料. VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落.通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

主要材质：PVC篷布

4、材质：PVC夹网布

(17) 防水型：100%

1、篷布使用时应避免锐器划伤布料，导致布料防水性能下降

帆布鱼池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

(一)产品的基本性能特点

- (1)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (3)防水性能好和好，里侧防凝水;
- (4)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。
- (7)具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。
- (8)拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM
- (9)不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
- (10)能耐低温，耐寒温度为-20
- (11)能防霉，防霉实验为一级。
- (12)厚度：0.42mm
- (13)克重：500g/平方米
- (14)纱织：10S/3x10s/4
- (15)基布：高强涤纶丝
- (16)表层：涂塑PVC
- (17)防水型：100%

帆布水池分类及材料介绍

- 1.水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。
- 2.材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。