

钢结构焊接滑动支座生产厂家

产品名称	钢结构焊接滑动支座生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 焊接滑动支座防火隔热：焊接滑动支座是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。保温性能好：产品容积轻，导热系数低，吸水率低，是理想的保温、隔热材料。抗压强度高、粘结力强：ZC焊接滑动支座抗压强度高，大于0.5Mpa；系统材料具有良好的相容性，与墙体粘结强度高；板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。

耐磨双芯可调缩孔、罩型通气管、人孔、透光孔、弹簧支吊架生产厂家)。耐磨管道产品(陶瓷复合耐磨直管、陶瓷复合耐

磨弯头三通异径管、陶瓷贴片耐磨弯头、稀土合金耐磨钢管、龟网耐磨弯头、碳化硅耐磨弯头等)。保温防腐道产品：(

钢套钢保温钢管、聚氨酯保温钢管、黄夹克保温钢管、直埋保温钢管、2PE/3PE防腐钢管、环氧煤沥青防腐钢管等产品)。

电厂配件产品(吸水喇叭口，吸水喇叭支架，疏水收集器、疏水盘、水流指示器、三向位移指示器、流量测量装置、蠕胀测

焊接滑动支座隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，减少噪声影响，改善居住环境。与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50-100年，有机类材料的使用寿命大多为20-25年，二次施工成本大，环境污染大，且给人们生产生活带来不便。施工简便、周期短：专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。节能、环保、利废：以普通硅酸盐水泥为主要原材料，高温下不会燃烧和产生有毒气体，无放射性，属于安全环保产品；生产、施工及使用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

