

白油3号【恩源化工】价格低 嘉兴白油

产品名称	白油3号【恩源化工】价格低 嘉兴白油
公司名称	义乌市恩源化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市贝村路1032号
联系电话	13738914222

产品详情

白油在工业上运用很多，用作润滑，燃烧，实际上在化妆品上也有。

白油供应商恩源化工为大家介绍：

化妆品级白油是采用加氢原料经过深度精制后得到，用于化妆工业，可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等用作抗静电剂、柔润剂、溶媒、溶剂，碳氢化合物，可增加湿润感，但无法直接改善干燥受损的皮肤。

对于矿物油是否伤害肌肤众说纷纭，但可以确定的是，不纯的会引起过敏及致痘性，而已经处于伤害或敏感性肤质者应避免使用。由于其色泽及特性，常用于白色膏状或保养品中。矿物油品级越高，纯度越好，对肌肤也就更安全。但是，它没办法用闻得、看的、触觉方式来分辨，要经过检测。软膏和软化剂的基础油。

欢迎各位新老客户前来咨询订购白油！

【70号白油】恩源化工为您介绍：

用作热塑性弹性体软化的白色矿物油行业内通常分环烷油和石蜡油两种，以环烷基Cn和石蜡基Cp所占比重来区分。

例如：石蜡油中Cn%一般在30左右，环烷油中Cn%基本在45以上。

石蜡油根据标准分三个系列：

工业用白油：SH/T 0006-2002 主要牌号有3号 5号 7号 10号 15号 26号 32号 46号 68号 100号

化妆用白油：SH 0007-90(2005) 主要牌号有 10号 15号 26号 36号等

食品级白油：GB 4053-2008 主要牌号有10号 15号 26号 36号等

【70号白油】义乌市恩源化工为大家介绍白油基础知识：

白油加工工艺过程。

白油加氢属高温、高压、临氢催化的工艺过程，该工艺采用高压二段加氢法，第一段采用镍系加氢精制催化剂脱除原料中的硫、氮、氧杂质，饱和一部分芳烃，第二段采用催化剂进行深程度的芳烃加氢饱和，脱除剩余芳烃。

描述闪点的概念，它的测定方法有哪两种？我们通常用的是哪一种？闪点的高低与油品

哪些因素有关？

闪点是指石油产品在规定的条件下，加热到它挥发的蒸汽与火星接触会发生闪火的最低温度。它的测定方法有开口和闭口两种形式。我们通常用的是开口闪点，闪点的高低与油品的化学组成有关，油品的馏份越轻，沸程越低，闪点就越低。