

重庆托辊配件6204KA托辊轴承厂 鑫开特轴承好

产品名称	重庆托辊配件6204KA托辊轴承厂 鑫开特轴承好
公司名称	山东鑫开特轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县许村工业园
联系电话	15563545668

产品详情

用油箱加热轴承时，在距箱底一定距离处应有一网栅，或者用钩子吊着轴承，轴承不能放到箱底上，托辊配件6204KA托辊轴承厂，以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热，油箱中必须有温度计，严格控制油温不得超过100℃，以防止发生回火效应，使套圈的硬度降低。

用油箱加热轴承时，在距箱底一定距离处应有一网栅，或者用钩子吊着轴承，轴承不能放到箱底上，以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热，油箱中必须有温度计，严格控制油温不得超过100℃，以防止发生回火效应，使套圈的硬度降低。

托辊配件6204KA托辊轴承厂

托辊轴承密封安装前的检查工作一、检查轴颈密封的表面质量。如橡胶材料的柔韧性、硬度、模压残留的飞边、唇口部位的光洁度与整齐状况等，对于存放时间较长的密封，必须注意有无皂化变脆或挤压变形等不正常现象。

托辊轴承密封安装前的检查工作一、检查轴颈密封的表面质量。如橡胶材料的柔韧性、硬度、模压残留的飞边、唇口部位的光洁度与整齐状况等，对于存放时间较长的密封，必须注意有无皂化变脆或挤压变形等不正常现象。

N：外圈带止动槽NR：外圈带止动槽和止动环N1：外圈侧面有凹槽（用于配合止动装置以防止外圈转动）P5：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级5P6：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级6P52：P5+C2P62：P6+C2 P63：P6+C3

带装球缺口的常用后缀：C3：径向游隙大于普通组N：外圈带止动槽NR：外圈带止动槽连止动环Z：一侧带冲压钢防尘盖ZNR：外圈带止动槽和止动环，止动槽的另一侧带冲压钢防尘盖2Z：两侧带冲压钢防尘盖2ZNR：外圈带止动槽和止动环，两侧带冲压钢防尘盖

重庆托辊配件6204KA托辊轴承厂-鑫开特轴承好(图)由山东鑫开特轴承有限公司提供。“托辊轴承,0类深沟球轴承”选择山东鑫开特轴承有限公司,公司位于:山东冠县许村工业园,多年来,鑫开特轴承坚持为客户提供好的服务,联系人:邢经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫开特轴承期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事山西矿用托辊组,槽型调心托辊,逆止托辊配件厂家的厂家,欢迎来电咨询。