

高温型矿用电磁流量计 河北省高温型矿用超声波流量计

产品名称	高温型矿用电磁流量计 河北省高温型矿用超声波流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	990.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

高温型LZD127矿用流量计的功能：高温型LZD127矿用流量计的基本功能大致相同，但是质量更好功能更好的高温型LZD127矿用流量计能使其在实际使用更加可靠，简单，稳定，强大。在功能上选购电磁流量计，要根据自己的实际应用情况来选择，比如说是否带远传信号输出，是否防爆等等，选择合适的高温型LZD127矿用流量计厂家、选择合适的电磁流量计。二、高温型LZD127矿用流量计精度等级：市场上的电磁流量计精度等级大致在(百分之 $\pm 0.5 \sim \pm 1$)R和(百分之 $\pm 1.5 \sim \pm 2.5$)FS两个等级，高温型LZD127矿用流量计精度高的电磁流量计测量的结果越准确，相对的价格也会高一些。三、高温型LZD127矿用流量计液体电导率被测介质一定是导电的，不能低于阈值。电导率低于阈值会产生测量误差甚至导致电磁流量计不能使用，超过阈值即使变化也可以测量，示值误差变化不大，通用型的阈值在 $10^{-4} \sim (5 \times 10^{-6})$ S/cm之间，视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容，制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。四、流速、满度流量、范围度和口径：高温型LZD127矿用流量计的口径不一定要和管径相同，还要根据实际情况，高温型LZD127矿用流量计考虑流量是否符合*佳测量状态。流程工业输送水等粘度不同的液体，管道流速一般是经济流速 $1.5 \sim 3$ m/s。在这样的管道上，传感器口径与管径相同即可。上限流速在原理上是不受限制的，然而通常建议不超过5m/s，除非衬里材料能承受液流冲刷，实际应用很少超过7m/s，超过10m/s则更为罕见。