

医用污水专用处理设备

产品名称	医用污水专用处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

医用污水专用处理设备

1、医用污水必须通过小型医院污水处理设备消毒或专用管道输入处理池中进行消毒处理后方能排放,小型医院污水处理设备必须符合以下要求:2、应远设计在较为隐蔽的地方。3、有防腐蚀、防渗漏设施,一般采用1公分厚的高度度密胺板制4、确保处理效果,安全耐用。5、操作方便,便于消毒和清污,并有利于操作人员的安全。6、牙椅排水、洗手盆排水汇集后接入设备进水口与抽吸进水口20(6分=25mm)。7、出水口和自动出水口接入下水管道,正常运行情况下(水不会从出水口出)。8、AC220V电源接入,电压表显示当前电压,并打开“抽吸/消毒开关”及“排水/消毒开关”。9、设备维修保养(如需服务,需由客户支付差旅费用,公司视路途远近选择就近经销商服务。)10、设备安装进污口与排污管同一水平线,污水通过自流进入设备。体检中心化验室污水处理设备操作面板操作方法:轻按”设置“键,当”手动“指示灯亮时,设备即处于手动运行状态,轻按”消泵“键,即可手动启动消系统:轻按”手/自动“键,当”自动“指示灯亮时,设备即处于自动运行状态,设备会根据系统参数设置情况自动运行。该状态下,用户通过”设置“键调整数显屏ON/OFF,然后配合使用”加“、“减“键可根据自己的情况调整系统运行和停止的时间参数。自吸泵保护管路开度过大可能会影响进水速率,通过调节球阀开度进行调整。(说明:以上操作方法说明包括本系列所有产品型号,可能与用户使用的具体产品型号配制有所区别,具体用户产品实际配置为准。)健康污水排放的标准:按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求,诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准。1.连续三次各取样500ml进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。2.总大肠菌群数每升不得大于500个。3.总余氯量为4~5mg/L。门诊、小型医院、诊所、卫生院等污水中含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。利用放射性同位素健康手段的门诊的污水还含有放射性物质。

目前市面上流通的诊所废水处理设备有:1、臭氧处理设备高浓度的臭氧充分溶解在水中,形成具有杀菌能力和降解能的高浓度臭氧水。2、氯消毒设备指的是将作为一种目前***普遍的消毒剂,广泛地应用在各个领域,是目前为止使用***多的水处理消毒方法3、次氯酸钠消毒设备是通过它的水解作用形成次氯酸,次氯酸再进一步分解形成新生态氧,新生态氧的极强氧化性使菌体和的蛋白质变性,从而使病原微生物致死。4、二氧化氯消毒设备指的是将二氧化氯投加水中以完成氧化和消毒的方法。该设备无需集水池,将污水接入设备进水口即可,污水到达液位即可自动处理,水位不足自动停止,无需投加原料,只需

接通电源。口腔诊所的规模往往都不是很大，污水量也有限，因而在污水处理的设计时一般只需制造一个污水处理池就可以了。诊所内所有的医用污水必须通过管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池的设计必须符合以下要求：1. 应远离缓解区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。2. 有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。3. 确保处理效果，安全耐用。4. 操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护.工艺选择原则为：1)、传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。2)、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。3)、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。