

陶瓷纤维绳 陶瓷纤维 1000 ()

产品名称	陶瓷纤维绳 陶瓷纤维 1000 ()
公司名称	慈溪市信盛密封件厂
价格	30.00/件
规格参数	材质:陶瓷纤维 使用温度:1000 ()
公司地址	慈溪市白沙路街道高河塘村
联系电话	86-057463031956 13566064802

产品详情

材质	陶瓷纤维	使用温度	1000 ()
适用范围	汽车、电器、门窗、集装箱、机柜、泵、釜、轴承、托辊、油缸、气缸、冰箱、其他	作用	防火防烟密封
是否进口	否	品牌	信盛
型号	4-50	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用压力	16 (MPa)
截面形状	矩形	性质	耐高压、其他

产品特性：

耐高温、导热系数低、抗热震、低热容；优良的高温绝缘性能，使用寿命长；具有抗熔触铝，锌等有色金属浸蚀能力；具有良好的低温和高温强度；无毒、无害、对环境无不良影响；施工安装方便；

应用范围：

各种窑炉、高温管道及容器隔热保温；炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘；发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料；隔热覆盖用布料、高温膨胀缝填料，烟道内衬；耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它代替石棉应用领域。陶瓷纤维纺织品与石棉纺织品相比，

具有以下优点：

- 1) 连续使用温度可达1000 ，短时间使用温度可达1260 。
- 2) 具有良好的抗酸碱腐蚀性和抗铝锌等低熔点金属侵蚀能力。
- 3) 良好的高温强度和保温隔热性能（请参阅理化指标）。
- 4) 用无碱玻璃纤维丝作加强材料的陶瓷纤维布、带、盘根等系列产品，具有比玻璃纤维更高一级的电绝缘性和高温电绝缘性。