

# 金属补土铝合金补土镁合金补土锌合金补土通用腻子

产品名称	金属补土铝合金补土镁合金补土锌合金补土通用腻子
公司名称	昆山市陆家镇彩宁塑胶五金经营部
价格	60.00/千克
规格参数	彩宁:5 5:5 53:5
公司地址	陆家镇珠竹路1119号
联系电话	86-512-55175623 13913209668

## 产品详情

### 各种金属缺陷补土专用-----烘干用聚酯树脂补土

烘干用聚酯树脂补土剂是一种特殊不饱和聚酯树脂补土剂，可以在素材和液体底漆或粉体底漆上补土，补土后进行常温或加热干燥、砂纸研磨后，喷涂面漆，对及面涂有很好的结合力；

#### 1. 特点

(1) 具有  
很好的耐  
热性: 能  
够耐长达1  
50 \*30  
分的烘烤  
(钢板)

;  
(2) 对于  
裂痕,砂孔,  
缩陷,针孔  
有很好的  
填补性,涂  
装后附着

力很好;

(3) 一次用量较少,可以减少产品报废,可以根据涂装的不同颜色调整补土剂,使其不产生异色;

## 2.使用方 法一

对于第一类补土剂使用方法:对100份烘烤用聚酯树脂补土剂,加入其重量1~3%的聚酯树脂固化剂,用刮刀好好地搅拌均匀,立即进行刮涂,一般固化剂以2%为

注意:若固  
化剂极少

(1%以下),易发生硬化不良,会降低附着力,所以1%以下不要使用。

## 3.使用方 法二

对于第二类补土剂使用方法:A组分为灰白色,B组分为灰色,要使用时将两种补土剂各取适量按照1:1比例混合(以上两组分也可以单独使用),用调灰刀好好地搅于粘稠只要加入适量的任何稀释剂以达到便于施工,并用较柔软的硅胶类补土刀立

注意:A和B

组分混合使用较好,会增加附着力。

## 4.干燥时 间

种类	类型	比例	颜色	
第一类	双组分聚酯类	补土剂:固化剂=100:1~3	淡黄色~黄色	常
第二类	A,B型环氧类	A组分补土剂:B组分补土剂=1:1	白色~灰色	(100

## 5.贮存注 意事项

(1) 用完后必须用盖密封。

(2) 基液、固化剂应避免日晒，存放在阴凉处（20℃以下）若存放在温度高的地方而干燥会恶化，所以夏季特别小心。

(3) 基液制造后在6个月以内用完，若长期贮存易会发生干燥不良与凝胶化，固化剂在6个月内用完。若长期贮存会失去效果。

## 6.使用上的注意事项

(1) 对于一类: 补土剂基液搅拌好后，取出需要量;然后基液和固化剂搅拌均匀，在6~15分钟内)用完;对于第二类: A组份和B组份若过于粘稠可以用任何稀释剂稀释至所需的施工黏度。

(2) 打磨前需要确认漆膜已经干燥,若一下子涂布过厚，里边易会起泡而发生气孔，下次进行用刮刀好好地涂布。

(3) 固化剂含有在120℃以上易自燃而骤然分解的成分。严禁烟火。另外与涂料用金属的可溶性化合物及胺类直接混合，结果骤然分解，达不到所需的效果。

(4) 作固剂，必须使用我司产品（聚酯树脂补土固化剂速干型）。