

四氟垫片 四氟 矩形

产品名称	四氟垫片 四氟 矩形
公司名称	慈溪市信盛密封件厂
价格	1.00/件
规格参数	材质:四氟 截面形状:矩形 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他
公司地址	慈溪市白沙路街道高河塘村
联系电话	86-057463031956 13566064802

产品详情

材质	四氟	截面形状	矩形
适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	其他	型号	任何规格
厚度	1-6 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	250 ()
使用压力	6.3 (MPa)		

聚四氟乙

烯是四氟乙烯的聚

合物。英文缩写为ptfe。商品名为“特氟隆”(teflon)。被美誉为“[塑料之王](#)”。

聚四氟乙烯的基本结构为 $-.cf_2-cf_2-cf_2-cf_2-cf_2-cf_2-cf_2-cf_2-cf_2-$ 。聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的，它本身对人没有[毒性](#)，但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(pfoa)被认为可能具有致癌作用。

pfg-1纯聚四氟乙烯垫片是有聚四氟乙烯树脂压型、烧结或有氟聚四氟乙烯板冲切或剪切而成。
pfg-2型垫片为聚四氟乙烯树脂与填充料混合均匀后模压成型，烧结而成的填充聚四氟乙烯垫片。
pfg系列垫片具有优良的耐化学腐蚀性，长期工作，不老化，电绝缘性优良。

产品特性：

选用材料：四氟粉料、四氟板 使用温度：-150-250 使用压力：6.4mpa

【主要用途】高清洁度介质的静密封

【可供规格】标准规格和任何非标准规格

公司主页：www.gasketinfo.com

联系电话：63031956

传真：0574-63529126

欢迎新老客户前来询价！