

填料环 石墨 矩形 轴用密封

产品名称	填料环 石墨 矩形 轴用密封
公司名称	慈溪市信盛密封件厂
价格	1.00/件
规格参数	材质:石墨 截面形状:矩形 作用:轴用密封
公司地址	慈溪市白沙路街道高河塘村
联系电话	86-057463031956 13566064802

产品详情

材质	石墨	截面形状	矩形
作用	轴用密封	适用范围	汽车、门窗、电器、轴承、泵、气缸、托辊、其他
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损、其他	型号	任何型号
厚度	5-30 (mm)	内径	10-1000 (mm)
外径	10-1000 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	是否进口	否
使用温度	650-800 ()	使用压力	6.3 (MPa)

我司可以生产任何盘根环，可以防腐，防高温，防磨，具有大量模具

石墨填料环可用于阀门，化工

您还可以访问我司主页www.gasketinfo.com具体查看各类产品

在石墨类，我司还生产石墨复合垫（高强垫片），金属石墨缠绕垫，石墨盘根，石墨四氟垫

您可以发传真（0574-63529126）或是发e-mail（xsseal@163.com）向我司询价，我司会第一时间向您回复！

石墨填料环又称柔性石墨填料环，是由石墨带材缠绕上不锈钢丝网模压而成的，表面再用润滑剂，石墨粉和缓蚀剂处理而成，适用于石油、化工、发电等行业机械密封使用。它可被用来密封蒸汽、热水、热油、石油、碳氢化合物、化学、溶剂等。

一、结构：柔性石墨垫片密封材料采用天然鳞状石墨经过特殊的化学处理热处理加工而成，可保持天然

石墨的原有特性密封性能良好。二、特点：1.耐高温、而低温，在非氧化介质中使用范围为摄氏度，在氧化性介质中可达400，2.耐腐蚀、耐各种腐蚀介质，但在强氧化性介质中使用，尚有一定的局限性；3.垫片使用的极限压力为 $1.33 \times 10^5 \text{ mpa}$ ，即使在剧烈的温度交变和压力交变的场合也能保证良好的密封；4.石棉垫片由于毛细管作用，对液体介质常产生渗漏，而柔性石墨垫片具有良好的不渗透性；5.法兰密封面不需精加工，表面粗糙度只要达到 $ra6.3 \text{ mm}$ ，即可保证密封；6.垫片柔软，弹塑性好，因而螺栓压紧力小，只需轻轻压紧垫片，就能保证良好密封，安装较方便；7.不粘污密封面。三、材料：柔性石墨、不锈钢、马口铁。四、应用范围：适用压力：20 mpa适用温度：-200 -870 适用介质：蒸汽、压缩空气、天然气、裂解气、变换气、油品、溶剂、渣油、蜡油、油浆、重油、丙烯、烧碱、熔融盐载热体、酸、碱、盐、溶液、液化气、水等。五、主要用途：用于各种介质的管道、泵、阀门压力容器、换热设备等法兰连接处的静密封。六、规格：dn10-dn900，亦可根据需方提供的规格尺寸生产

产品特性：

膨胀石墨填料环由纯柔性石墨纸，经剪切后，在模具中经螺旋形缠绕压制而成的环状填料。一般，截面为方形，也可以楔形式v形，后二种适用高压部位。

主要技术参数：1、自润湿性好2、回弹系数高3、可以根据用户需要，按45°斜切口，也可切30度

压力	35	旋转泵	mpa
		往复泵	
		阀	*10bar
温度	非氧化环境	800	° c
	蒸汽	580	
	氧化环境	580	
	低温	-200	
线速度		2~10	m/s
密度		1.4~1.6	g/cm ³
ph值		0~14	