

金属缠绕垫 金属 矩形

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 金属缠绕垫 金属 矩形 |
| 公司名称 | 慈溪市信盛密封件厂 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 材质:金属 截面形状:矩形 适用范围:汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他 |
| 公司地址 | 慈溪市白沙路街道高河塘村 |
| 联系电话 | 86-057463031956 13566064802 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------------|-------|--------------------|
| 材质 | 金属 | 截面形状 | 矩形 |
| 适用范围 | 汽车、门窗、电器、轴承、泵、其他 | 性质 | 耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他 |
| 作用 | 固定密封 | 是否进口 | 否 |
| 品牌 | 信盛 | 型号 | 任何规格 |
| 厚度 | 1-7 (mm) | 样品或现货 | 现货 |
| 是否标准件 | 标准件 | 使用温度 | 650 () |
| 使用压力 | 16 (MPa) | | |

一、构造缠绕式垫片由“v”形(或“w”形)金属带与非金属带相互重迭，连续缠绕而成。

二、性能及特点1、适用的工况范围宽。能耐高温、高压和适应超低温或真空下的使用条件。2、密封性能优良。4、对与垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。5、安装方便。

三、垫片种类1、缠绕片垫片分四种形式：a基本型、b带内环型、c带外环型、d带内外环型。2、通常使用的材料：a、钢带：304,304I,316,316Ib、内外环用钢板：低碳钢、0cr13、ocr18ni9
c、非金属带：柔性石墨、特制石棉、聚四氟乙烯。

四、使用范围使用温度：-196 -700 (氧化性介质中不高于600)

性能：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。

应用：石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等法兰连接处的管、阀、泵、人孔、压力容器及换热设备的密封部位是理想的静密封材料。

不锈钢带形状：“v”“w”"sus"u"。不锈钢带材质：a3、304、304l、316、316l。非金属带（填充料）：
特殊石棉，无石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。适应温度：-196 ---+870 （柔性石墨）

+250 （聚四氟乙烯）

+500 （特殊石棉）

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油等。

使用压力： 300mpa

最大加工尺寸：2800mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。

最小预紧比压：y=68mpa