

四氟带 现货 标准件

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 四氟带 现货 标准件 |
| 公司名称 | 慈溪市信盛密封件厂 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 样品或现货:现货 是否标准件:标准件 |
| 公司地址 | 慈溪市白沙路街道高河塘村 |
| 联系电话 | 86-057463031956 13566064802 |

产品详情

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 样品或现货 型号 | 现货 3-100mm(W) × 1-10mm(T) 材质 × | 是否标准件 | 标准件 四氟 |
| 使用温度 | 268 ~ 316 () | 使用压力 | 200kgf/cm ² (MPa) |

性能特点：膨体聚四氟密封带是由特殊工艺加工而成的纯聚四氟乙烯制品，具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。

产品用途:各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。各种管道和管配件的法兰面密封。表面加工精度较差，不平整区域较大，形状不规则，螺栓紧固力不易用足或不宜过大的大口径设备的法兰面密封。强腐蚀介质和不能被丝毫污染的流体的密封。产品规格:3-100mm(w) × 1-10mm(t) × l长度可依客户要求制定工作温度:-268 ~ 316 工作压力:液体密封中为200kgf/cm², 气体密封中为140kgf/cm²密度:0.6 - 0.8g/ cm³