

英国PPMHTV甲醛检测仪

产品名称	英国PPMHTV甲醛检测仪
公司名称	北京仪诺信科技有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	采样方法:通过内置泵,采集10ml 采样频率:1-3分钟(取决于之前采 响应时间:低浓度大约8秒,高浓度大
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼7层714室
联系电话	010-60298552 13811098007

产品详情

英国PPM-HTV甲醛检测仪可实时检测室内及室外甲醛浓度值,传感器反应灵敏,检测时间短。是一款性价比较高的室内甲醛检测设备,另外还有PPM HTV-M可自动存储记录数据可选。

英国PPM公司*新的多参数甲醛检测仪HTV型可直接测量空气中的甲醛浓度,温度以及湿度。英国PPM HTV便携式甲醛测试仪型是在旧型号F400型甲醛检测仪的技术基础上,增加了自行研发的湿度补偿功能,即使在湿度较高的情况下,HTV型依然能准确地测量低浓度的甲醛,仪器操作方便,校正简单英国PPM HTV便携式甲醛测试仪型为基本型甲醛检测仪,可自动存储10组数据。另可选择记录型甲醛检测仪HTV-m型-不受极端高温湿度环境的影响,具备湿度补偿功能。-

甲醛单位显示:ppm或mg/m³(0 及1个大气压标准状况下)。-

单键操作,能够快速采样,恢复时间快。-标准配置包括一支甲醛校正源(有效期半年),只需数秒钟就能完成校准程序。随机配备10支苯酚过滤器,排除苯酚对读数的影响。-

选配件SPC-2型计算机遥控软件及适配器,使甲醛检测仪成为无线监测系统。

- 已获ISO 9001:2000质量认证,并符合CE标准。

采样方法 通过内置泵,采集10ml空气样品
采样频率 1-3分钟(取决于之前采集浓度)
响应时间 低浓度大约8秒,高浓度大约60秒
体积/重量 150x80x34mm / 270g含电池

传感器 PPM公司自行研发电化学传感器
检测范围 基本量程：0.00 ~ 10.00ppm (或0 ~ 13.4mg/m³) 另选*高量程：20 , 30或80ppm
分辨率 0.01ppm (另可调0.001 ppm)
精度 2% (根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量，而统计出来的结果)
准确度 10% (依据美国NIOSH所规定，使用可接受的测量方法，于相对湿度介乎于25-70 %的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值 ± 25%的数据结果均在95%置信区域内。PPM甲醛检测仪可达到确NIOSH的标准。)