

流化床聚酯5um捕集袋

产品名称	流化床聚酯5um捕集袋
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

流化床聚酯5um捕集袋

导致捕集袋完好的影响因素

捕集袋破损是药品沸腾干燥制粒过程中不可避免的一种情况，但为了降低成本延长捕集袋的使用寿命，我们需要对捕集袋使用过程中易造成其破损的因素进行了解并采取必要的控制措施。但捕集袋破损的影响因素有哪些？需要采取哪些必要的措施？回答这个问题需要从实践中去总结分析并进行标准化，现将破损的影响因素简述如下：

一、设备不锈钢面不光滑

在捕集袋安装后进行抖袋操作时，难免与沸腾干燥机不锈钢表面接触，存在因不锈钢表面粗糙造成接触部位摩擦从而磨破捕集袋的可能，表面粗糙一是出厂时抛光处理不彻底，二是后期裂缝焊接后未抛光处理。

二、捕集袋制作与设备不完全匹配

每家每台设备出厂时制作均不同，而捕集袋是在现场测绘数据的基础上进行加工制作的，新的捕集袋与原有的设备尺寸匹配上可能存在不太相符的地方，从而造成捕集袋与设备表面接触面增加，加大摩擦面，是影响捕集袋完好的一方面因素。

三、设备抖袋操作频繁

沸腾干燥机设备也可能因为工艺要求或者物料发粘造成粘附过多细粉在捕集袋上，造成捕集袋抖袋频繁，从而增加了捕集袋伸缩频次，也是影响捕集袋完好的因素。

四、物料酸碱腐蚀大

工艺干燥过程中使用的物料可能酸碱性强，虽然捕集袋耐酸耐碱，但事物总有个极限，在频繁的抖袋伸缩条件下，降低了捕集袋的使用寿命，也是影响捕集袋完好的因素。

五、捕集袋清洁不规范

捕集袋由于材质特殊，且与药品物料直接接触，除了要求捕集袋专品种专用外，其清洁消毒也有要求，若是热水浸泡在揉搓洗净后烘干方法的话，一是揉搓会造成捕集袋不规则外力导致破损，二是长时间浸泡对捕集袋是种损坏。所以清洁方法也是影响捕集袋完好的因素。

六、使用前检查

捕集袋使用前一定要检查其是否完好，发现破损或者缝合线脱落情况的，一定要更换或者

修补后使用，若为了降低采购成本而不更换或者不修补就接着使用可能会造成捕集袋破损程度增加，出现生产过程跑料的情况，所以使用前认真检查也是影响捕集袋完好的因素之一。

详细总结分析捕集袋完好的影响因素，是为了更好的保证产品质量，在实践中认真总结经验，使其各种检查操作标准化，及时处理捕集袋破损情况，大程度的做到产品的一次合格率，其实也是降低生产成本。

本篇文章目的在于给沸腾干燥机的使用人员进行探讨，尽可能的避免捕集袋破损造成的损失，望读者能从本文中受益。