

湖南实验室卧式明装防爆风机盘管

产品名称	湖南实验室卧式明装防爆风机盘管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFP-85WM 水量:797kg/h
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BFP-85WM

水量：797kg/h

水阻：30Kpa

类别：卧式明装防爆风机盘管

额定风量：850-640-430m/h

额定冷量：4500w-3870kw

额定热量：6750w-5805kw

输入功率：76w-12Pa、87w-30Pa、100w-50Pa

风机数量：2个

电机数量：1个

适用面积：25平方

面板尺寸：950*950km

工作压力：1.2MPa

外形尺寸：1180*485*248mm

防爆等级：ExdibmbIIBT4Gb

进出水接管：3/4内螺纹

冷水供回水温度：7 -12

热水供水温度：60

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质型“i”保护的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

~~GB3836.15-2000《危险场所电气安装（煤矿除外）》~~

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

适用范围：

工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2. 1区、2区危险气体场所

3. IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4. 环境温度：—5 ~+43 。

5. 防爆标志：ExdIIBT4 ,ExdIICT4。

GYPEX英鹏防爆型卧式明装风机盘管机组外形与安装尺寸：