

长坂桥玻璃钢风管 有机管 电缆管 有机风管 通风管道

产品名称	长坂桥玻璃钢风管 有机管 电缆管 有机风管 通风管道
公司名称	湖北长坂桥环保科技有限公司
价格	600.00/米
规格参数	品牌:长坂桥 型号:DN1000 产地:湖北宜昌
公司地址	当阳市玉阳办事处当枝一级公路南侧（金桥工业园内）（注册地址）
联系电话	15871623143

产品详情

玻璃钢夹砂管管道连接质量的好坏直接影响管路的质量，管道之间的连接形式有承插、对接、法兰连接等3种形式。承插连接是地下管道的主要连结型式之一，目前多用双“O”型密封圈连接，即采用两道密封圈接，承口端有试压嘴，安装时一定要使试压嘴向上并处于两胶圈之间，每个接口可以边安装边试压，试验压力由设计确定，试压用水量非常少，持续时间一般为3~5min，以不渗漏为合格，保证每一个密封圈的密封效果以确保整个管道系统整体试压成功。整体试压参照《给水排水工程管道施工及验收规范》(GB50268-97)进行，其试压长度以不超过1000m为一段进行。双“O”型密封圈连接可以承受小的地基沉降变化，这是较突出的特点。对接既可用于地面管道的安装，也可用于地下管线个别短管的连接，若在多点施工时可以满足后期管道连接的要求，有些资料称这种连接为平端糊口，是用环氧树脂和玻璃纤维布贴糊，具体操作方法是:首先在管道连接部分的表面刷一层环氧树脂后再贴一层玻璃纤维布，接口平糊长度一般为500 mm左右，通常贴糊层数以5~6层较为牢固，每一层贴糊厚度不宜过大，要待前一层初凝后再贴下一层。法兰连接系刚性连接，主要用于玻璃钢管与铸铁管、阀门等配件的连接，常采用按玻璃钢管承口和插口尺寸设计，加工成特殊钢制承口和插口进行连接。这种连接不仅能提高安装速度，且能降低工程造价。

玻璃钢夹砂管道的特性：

1、耐腐蚀性好

玻璃钢夹砂管具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性土壤侵蚀、可输送地下水、海水、工厂污水及强腐蚀性液体。并根据输送介质迁择相应的耐腐材料制造特殊管道，夹砂管道能保持原玻璃钢产品年具有的全部特点（质轻、高强、耐腐蚀、绝缘、隔热及设计性）。

2、耐磨性能好

玻璃钢夹砂管道具有较好的耐磨性，试验表明，将含有大量泥沙，石子的水浆装入不同材质的管子，让

管子旋转一万转。

3、耐热，抗冻、温度适应性强

玻璃钢夹砂管可在-40 -80 的温度下正常运行,特殊树脂配比的管道可在高达110 的高温下工作,冰冻介质下管道不裂。

4、流体阴力小

玻璃钢夹砂管道内壁光滑，阻力小，粗糙系数为0.0084，阴力系数约为钢管的1/2，水泥管的1/4，流体压头损失小，可保证以较小的口径输送较大的流量。一般情况下夹砂管比铸铁管，水泥管在选用直径时低一个等级，如采用相同内径的管道，水泵的功率和能源可节约1/3。

5、机械强度大

玻璃钢夹砂管的耐水压强度、耐外压强度耐冲击强度优良，可满足不同地质条件的埋设，并可按客户要求的压力设计制造管道和管件。

6、水质保持良好