

商丘民权移动养护室 移动养护室厂家供应 标准养护室型号

产品名称	商丘民权移动养护室 移动养护室厂家供应 标准养护室型号
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	21000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

商丘民权移动养护室 移动养护室厂家供应 标准养护室型号

养护室温湿度自动控制仪,养护室温湿度自动控制仪,养护室温控仪养护室温湿度自动控制仪,养护室专用于混凝土试块,水泥试块的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家较新标准。在公路交通,铁路,桥梁,公民建筑,水利,水电,气动卸灰球阀 离心风机 磁力搅拌器科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。该设备是目前市面的混凝土,水泥标准养护设施,并通过国家高新技术鉴定,是建筑科学研究院,微孔过滤膜交通部检测中心重点推荐产品。

一、该控制仪由恒温恒湿控制仪、不锈钢内机（离心式加湿器）和制冷主机三部分组成，其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换，无需人工控制。

二、工作原理

1) 温控：当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制空调，外接负载工作；反之，温度低于温控仪的下限给定值时，主机加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制目的。

(2) 湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要

商丘民权移动养护室 移动养护室厂家供应 标准养护室型号

三、移动养护室技术参数：

1、温度控制：20±2

2、湿度控制：95%RH

3、工作电压：220V/380V（三相四线）

混凝土标准养护室整体分为两间，一间为标养室用来放置试块架及养护试块的室内机；另一间为操作间用于放置养护室恒温恒湿设备操作仪及试块操作工具

四、安装及使用方法

1、安装方法

（1）首先将控制仪固定在养护室外，选择zui近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号、连接控制仪。

（2）然后将主机放于养护室中心位置，用水管将增湿器的进水口与自来水管连通，打开水龙头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于电热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿插头分别插在控制仪的插座上。

（3）空调器安装前需将遥控控制系统拆掉，然后将压缩机的电源插头直接接在制冷插座上。

（4）在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接至控制仪上。

2、使用方法：

（1）仪器出厂时已按控制 20 ± 2 设定好工作程序，用户不必再设定。

（2）利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信号无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的电源插头分别插入控制仪后的插座上，接上水源即可工作

商丘民权移动养护室 移动养护室厂家供应 标准养护室型号

五、注意事项

1、控制仪外壳必须可靠接地。

2、加湿器内严禁缺水，以免将加热管、加湿器烧坏，进水阀不应关闭也不要开的过大。

3、如果加热装置在升温时，每次工作超过半小时说明该养护室保温不良或容积太大，用户需另配加热器，控制信号可由控制仪引出。

4、本控制仪应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。

5、因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。

6、使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源，本仪器电压 $220 \pm 10\%V$ 。

豪鑫标准养护室该设备是目前市面较先进的混凝土、水泥标准养护设施，并通过**高新技术鉴定，是建筑科学研究院、交通部检测中心重点推荐产品。标准养护室专用于混凝土试块、水泥试块的恒温恒湿标准养护。标准养护室符合**较新标准。在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有

着广泛的用途和较大的推广价值。该设备是目前市面较先进的混凝土、水泥标准养护设施，并通过**高新技术鉴定，是建筑科学研究院、交通部检测中心重点推荐产品。