

玻璃钢长坂桥电缆桥架200*200防火阻燃防腐玻璃钢桥架管箱

产品名称	玻璃钢长坂桥电缆桥架200*200防火阻燃防腐玻璃钢桥架管箱
公司名称	湖北长坂桥环保科技有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:长坂桥 型号:200*200 产地:湖北宜昌
公司地址	当阳市玉阳办事处当枝一级公路南侧(金桥工业园内)(注册地址)
联系电话	15871623143

产品详情

湖北长坂桥玻璃钢电缆桥架采用国内外**的玻璃钢拉挤工艺，机械化连续生产。因此，它不仅具有国内同行生产的桥梁的优点，而且尺寸稳定，可以任意选择。长度可*过8米，具有较高的强度、刚度和耐腐蚀性。传统的金属桥面防腐涂层厚度小，在运输和安装过程中容易损坏。而且表面有微小的孔洞，腐蚀性气体容易通过孔洞进入结构层，影响防腐效果。非金属电缆桥架防腐性能强，但机械强度不够。玻璃钢电缆桥架可分为槽型、托盘型和阶梯型三种，主要材料为玻璃钢。由于玻璃钢材料具有非常好的性能特点，玻璃钢电缆桥架的机械强度很高，同时兼具金属材料 and 玻璃钢材料的韧性和刚性，因此玻璃钢电缆桥架还具有*强的耐腐蚀、耐酸碱、耐高温等特点。同时它外观美观，安装方便，经久**，很受很多用户的欢迎。玻璃钢电缆桥架可用于强腐蚀环境、大跨度、重荷载的情况。玻璃钢电缆桥架由无捻玻璃纤维和复合纤维与各种耐候耐腐蚀树脂制成。它是根据不同的场合，以一定的比例，在一定的温度下机械连续成型的。它不仅比手糊成型*经济，而且生产效率*高。尤其是尺寸可以随意选择，*能有效保证产品质量。因此，拉挤玻璃索桥代替铁桥的应用是未来土木展览的必要条件。玻璃钢电缆桥架虽然使用寿命长，耐腐蚀，但经风吹日晒后仍需维护。因此，这次长坂大桥介绍如何维护玻璃钢电缆桥架，以延长其使用寿命: 1.日常保养只需用干净的软布擦拭灰尘，不要用湿布，*不要用硬物摩擦。避免接触酸、碱性化合物和油腻物质。 2.定期维护，可每季度进行一次。**，用干净的软布擦拭灰尘，然后用特殊的蜡抛光剂将其均匀地涂在表面。等待一段时间后，用软布擦亮，防止受潮。五金配件和金属手柄可以用少许机油擦拭，增加转动的灵活性，防止生锈和氧化。 3.避免高温高湿，保持通风干燥。 4.玻璃钢电缆槽应经常清洗。被油污粘住的表面可以用普通家用清洁剂清洗，不要使用腐蚀性强的溶剂和金属丝，以免表面被划伤留下影响外观的划痕。如果污渍难以去除，可以用机油、煤油、柴油、甲苯、苯乙烯、丙酮等清洗。，但之后必须用清水冲洗干净，以免侵入内部结构。也可以用硬度**玻璃钢的材料轻轻刮铲，比如竹片、塑料片。湖北长坂大桥玻璃钢电缆桥架桥架型号100*50、100*100、150*100、150*150、200*100、200*150、200*200、250*100、250*150、250*200、300*100、300*150、300*200、300*250、300*300、400*-100、400*150、400*200、500*100、500*150、500*200、600*100等等，可根据客户需求定制。

