

西安新国标塑胶跑道价格

产品名称	西安新国标塑胶跑道价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

西安新国标塑胶跑道价格

铺装塑胶跑道对基本地面以及施工工艺有哪些要求

本文将讲解复合型、透气型塑胶跑道的施工方法，透气型塑胶跑道的施工工艺及要求，让您对塑胶跑道有更深入的了解！

一、基本要求

- 1.地面外观应干净无光泽。基本建成后，严格要求21天以上的维修期。
- 2、保持外觀光滑，保证排水。
- 3、地基铺装可选择沥青混凝土或水泥混凝土，对强度和稳定性有要求（水泥混凝土地基需剪伸缩缝，无防水层）。
- 4、根部要平整，坡度要规整。

5、严禁因冻结而产生裂纹和不均匀的冻胀。

二、施工工艺要求

1、施工说明（技术）

1) 施工温度宜在15-35℃，温度过高或过低都会影响施工。

2) 摊铺机（俗称耙子）必需按准确刻度（mm+1.5-2mm）的要求进行调整，并均匀。

3) 混合物必需充分混合。

塑胶跑道

4) 每批材料要连接好，否则连接不好会出现接头。

5) 切边必需整齐。

6) 要严格按照份量混合。根据颗粒情况，好胶少，坏胶多；少量，少量。底胶颗粒：胶水=6-8:1；面层EPDM或PU颗粒+胶水：胶水：膏体=1+0.3：1：（0.05-0.08），一般不需要加催化剂。如果环境温度低于10℃，可适当添加5-10%。

7) 外喷应使用喷胶设备（一般2次以上）。

8) 表面喷涂有两种：一种是用EPDM或PU颗粒+胶粉喷涂：胶水=1+0.3:1；用EPDM或PU颗粒喷涂：（3:

1) 路面数据=1:1。

2、施工（工艺）：将材料按比例混合均匀，倒入路面，用加热（喷灯加热）或肥皂水确定，使接缝平整，坚持平整原则。

3、场地的厚度一般要求分两次施工。以13mm为例：一般底胶颗粒为10mm，面层喷涂3MMEPDM或PU颗粒。

4、施工人员要求（技能）标准现场跑道施工人员不少于8人：备料3人，材料运输2人，铺装2人，助理1人。

5、在满足表面预处理要求的基础上，表面应用丁基清洁，不得有任何污垢、灰尘、水和油（包括水印），清洁后应在根部均匀涂抹胶水（稀释剂）：胶水应按比例混合三到四），以增强与地面的附着力，以免造成不可逆转的结果。

6、施工工艺有机械撒布和技术撒布两种。

7、施工前需要做小样实验，注意以下问题

A：数据的使用情况，如材料配比，数据的固化时间是否正常。

B：24小时后，检查是否有固结现象，附着力、强度等性能是否符合要求。

8.（技术）资料、设备（决定、滚筒、皂液、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备工作前的准备。

通过上述介绍我们了解了塑胶跑道对地面的基本要求，以及施工工艺的要求。我们经常在校园看到塑胶跑道，也是非常熟悉的了，但是在选购的时候还是要注意，因为它的类型也有很多种，更多事项可以关注我们的网站。