

路博新款LB-7010型烟气氮氧化物分析仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 路博新款LB-7010型烟气氮氧化物分析仪 |
| 公司名称 | 青岛路博伟业环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:路博 型号:LB-7010 产地:青岛 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区合川路19号 |
| 联系电话 | 0532-58759057 17660906506 |

产品详情

一、概述

LB-7010型烟气综合分析仪是基于国家标准及新版《空气与废气检测方法》，吸取国内外同类仪器之优点，由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟气测试仪，该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟气采样仪的有关规定。适用于各种锅炉、工业炉窑的SO₂、NO、NO₂、CO、CO₂、H₂S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。

二、主要特点

1.自动跟踪烟气流速

主机内集成差压、微压传感器、微处理器、直流滑片泵，基于皮托管平行法等速采样原理，自动测量烟气流速,计算排放量。

2.贴片成型工艺，体积小巧，故障率低

选用进口贴片器件，可靠性高，故障率极低，仪器体积大大减小，携带方便。

3.模块化结构设计，传感器更换简捷方便

电化学传感器随同线路板一起设计，用户升级、更换简捷方便。

4.一百万组采样数据自动选择存储

自动选择存储监测数据，供查询、打印，信息量大且可U盘扩展及导出。

5.参数自动记忆

自动记忆上次输入的监测目标工况参数，下次开机自动采用。

6.显示操作直观明了

6寸大屏幕液晶显示，自动背光照明。中文菜单显示人机对话方式，图文并茂，简单明了。用户可以凭借仪器丰富的在线操作提示，直接操作。

7.参数软件标定

通过键盘即可对仪器测量的各项参数进行标定。

8.可选打印项功能

烟气监测数据繁多，不同顾客不同测试目的对数据要求各异，该机具备选择打印项功能，顾客可以根据需求来选择要打印的数据。

9.用户密码保护

进行参数校正时您必须输入密码，以保证仪器内存贮数据安全。

三、工作条件

1.工作电源：内置电池供电或交流 $220V \pm 10\%$ ，50Hz（电源接地线应良好接地）；

2.环境湿度：0% ~ 95%；

3.环境温度：-20 ~ +45 ；

4.大气压力：85 ~ 106 kPa；

5.适用环境：非防爆场合；

6.进行野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光曝晒等侵袭的措施。