

# 导热电油加热器 导热油电加热器安全使用

产品名称	导热电油加热器 导热油电加热器安全使用
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能机械 型号:EUOT 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

## 产品详情

随着工业的快速发展，很多设备原本使用蒸气锅炉加热，但因为环保问题或控温不准确的问题，越来越多的蒸气锅炉已逐渐被导热电油加热器所取代。导热电油加热器环保节能、安全，但使用的时候，有一些需要注意事项。欧能机械来介绍其安全使用注意事项。

- 1、在使用导热油电加热器设备之前一定要清空设备和管道的积水，有的管道积水比较难清理，要拆开管道排水，用吹出里面的积水。
- 2、确认设备排水干净之后，注入导热油，在注入导热油的时候要注意，不用一次性把膨胀油箱的油注满，把油位注入一定的液位之后打开设备循环油泵，这样随着导热油的注入，排出，要继续注入导热油，在循环油泵运行的时候要注意观察压力表，压力表显示压力稳定，压力在允许范围里，说明设备管道的空气已经基本排清，可以进行下一个步骤。
- 3、在压力稳定的情况下，设备可以进行加温，温度设定一定不要过高，要设置100 以下，在设备持续升温的过程中，要注意观察压力表，观察运行压力是否正常，如果压力偏高，或发现温度升温过快，有异常，要检查设备和管道的阀门是否全部打开，油路是否通畅，如果还有异常，检查管道过滤器是否有杂物堵塞，进行清理。
- 4、在导热电油加热器温度达到100摄氏度，设备温度、压力均显示正常，可以把温度设定在110摄氏度，在升温的过程中，设备调试人员要注意安全，设备注油口要进行遮挡，防止油喷洒溅射到人员。如果有发现水分气化现象，要让温度保持，让设备继续循环，当运行一段时间，水汽排清压力稳定，可以以每5 的间隔升温，每个温度段都要运行一段时间，观察压力是否稳定。当导热电油加热器温度在150摄氏度运行10分钟压力稳定，可以肯定设备可以正常使用，以后使用就可以随时设定需要温度。更多了解，也欢迎来到欧能机械参观。

