

LB-70C型便携式大流量烟尘烟气测量仪

产品名称	LB-70C型便携式大流量烟尘烟气测量仪
公司名称	青岛路博伟业环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:路博 型号:LB-70C 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区合川路19号
联系电话	0532-58759057 17660906506

产品详情

产品特点：

- 1、可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气（如 O₂,SO₂ , NO,NO₂ , CO,CO₂ , H₂S）等参数
- 2、[选配ZD-24直流电源箱实现，交直流两用](#)
- 3、配备滤尘加热脱水处理的烟气预处理器，数据更精确
- 4、一百万组数据储存，RS232接打印机、USB存储器使得数据更容易分析
- 5、一键采样功能
- 6、干燥筒具有干燥、过滤、防倒吸功能，实现长期监测
- 7、中文智能傻瓜机操作界面，数显LED屏左右360°旋转，操作更方便
- 8、防静电、防堵塞、断电保护、密码保护等内部结构设计
- 9、实时读取动压、静压、环温、烟温、转速、流速、流量、含湿量等参数
- 10、防吸附采样系统、进口电化学与模块化设计保证测试的准确性
- 11、配备多功能采样管支架高空开孔采样

产品参数：

采样流量:5~ 80 L/min

流量控制稳定性: $< \pm 2\%$ (电压在180V—250V变化, 阻力在3—6kPa内变化)

烟气动压:0~2000 Pa

烟气静压:-30.00 ~+30.00 kPa

流量计前压力:-40.00 ~0 .00kPa

流量计前温度:-30.0 ~ 150.0

烟气温度:0 ~ 500

大气压:70~130kPa

含湿量: (0~60) %

O₂ (可选):0 ~ 30%

SO₂ (可选):0~5700 mg/m³

NO₂ (可选) :0~200 mg/m³

NO (可选) : 0~1300 mg/m³

CO (可选) : 0~5000 mg/m³

CO₂ (可选): 0-20%

H₂S (可选) : 0-300 mg/m³

采样泵负载能力: 50 L/min (阻力为 - 20kPa时)

数据存储能力: 一百万组

采样体积: 999999 .9 L

外型尺寸:335 × 145 × 280 mm

仪器噪声:<65dB(A)

整机重量:约8.0 kg

功 耗:<100 W

青岛路博建业环保科技有限公司生产水质检测仪、水质自动采样器、烟尘烟气测试仪、恒温恒湿称重系统等, 产品多种多样, 致力服务于第三方检测公司, 科研院校, 其中热销产品有LB-350N恒温恒湿称重系统、LB-8000K水质自动采样器等, 如需经销商报价或者用户直接采购优惠价, 请致电联系。

	参数范围	分辨率	误差
采样流量	5~ 80 L/min	0.1 L/min	± 2.5%
流量控制稳定性	< ± 2% (电压在180V—250V变化, 阻力在3—6kPa内变化)		
烟气动压	0~2000 Pa	1 Pa	± 1.5%
烟气静压	-30.00 ~+30.00 kPa	0.01 kPa	± 2 %
流量计前压力	-40.00 ~0 .00kPa		
流量计前温度	-30.0 ~ 150.0	0.1	± 1.5
烟气温度	0 ~ 500	1	± 3
大气压	70~130kPa	0.1 kPa	± 2.5 %
含湿量	(0~60) %	0.1%	± 1.5%
O2 (可选)	0 ~ 30%	示值误差 : ± 2 % ; 重复性 : 2 % ; 响应时间 : 90s ; 稳定性 : 1小时内示值变化 5 %。	1 mg/m3 0.01%
SO2 (可选)	0~5700 mg/m3		
NO2 (可选)	0~200 mg/m3		
NO (可选)	0~1300 mg/m3		
CO (可选)	0~5000 mg/m3		
CO2 (可选)	0-20%		
H2S (可选)	0-300 mg/m3		
采样泵负载能力	50 L/min (阻力为 - 20kPa时)		
数据存储能力	一百万组		
采样体积	999999 .9 L	0.1 L	± 2.5%
外型尺寸	335 × 145 × 280 mm		
仪器噪声	<65dB(A)		
整机重量	约8.0 kg		
功耗	<100 W		