

佛山纺织厂立式暗装防爆风机盘管

产品名称	佛山纺织厂立式暗装防爆风机盘管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFP-51LA 水阻力:19
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

系列：立式暗装防爆风机盘管型号：BFP-51LA风量速度（高中低m/h）：500/400/300

制冷量（高/中/低W）：2800/1700/1300 供热量（高/中/低W）：2500/1500/1100 水阻力（Pa）：19 噪音（dB）：42/48/52 重量（kg）：12/15/18 外形尺寸（mm）：400*400*150

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

立式暗装防爆风机盘管参数表：

立式暗装防爆风机盘管简介：

是空调系统的重要组成部分，广泛应用于工业、商业、民用等场所。其设计紧凑，安装方便，运行可靠，能够有效降低室内温度，提高舒适度。

风机盘管采用优质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、使用寿命长等特点。其风量可调，能够满足不同场所的需求。

立式暗装防爆风机盘管适用于各种工业环境，如纺织厂、化工厂、制药厂等。其防爆性能卓越，能够有效防止火灾事故的发生。

产品特点：

风机盘管机体结构精致，紧凑，坚固耐用，外型美观。

整体结构采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料

变换机盘管现场情况。机组能安装在任何空调场所，左右接管及回风方式可随时

风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;

合理的盘管结构,吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);

风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电省。

顶出风盘管的进水和出水管式两种,进水管可为明装或暗装,两种水接进水管式。可分为
判出风盘管的进水管式两种,进水管可为明装或暗装,两种水接进水管式。可分为
本系列产品执行标准如下:

GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求

GB3836.2 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”

GB3836.4 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:本安型“ib”

GB3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型“m”

GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》