

广东消火栓泵，柴油机消防泵，卧式多级消防泵，不锈钢多级泵

产品名称	广东消火栓泵，柴油机消防泵，卧式多级消防泵，不锈钢多级泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1254.00/台
规格参数	品牌:贝成 型号:XBD8.0/70G-L 产地:温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

产品详情

消火栓泵的特点和启动方法是怎样的

消火栓泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等，可供输送100 以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介

质，又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。室内消火栓泵

消火栓泵的特点：

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、立式结构，占地面积小。
- 3、振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，安全可靠。
- 4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸较为方便。

消火栓泵

消火栓泵的启动方法：

- 1、连锁启动：应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接启动。连锁启泵不应受消防联动控制器处于手动自动状态影响；

- 2、联动启泵方式：消火栓按钮动作信号加上同一报警区域探测器或手动报警按钮信号组成与逻辑判断。联动控制器处于自动状态；
- 3、远程手动控制方式：应将控制箱的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消控室手动控制盘，并直接手动控制启动停止；
- 4、现场手动控制方式：直接在消防泵控制柜上设置可以启动、停止按钮，主要是方便水泵检修需要水泵的启停；
- 5、机械应急起泵：当上述都不成后，可以使用机械应急启动，强制气泵方式，与系统控制无关，只要系统正常供电，就可以启动。