

云南曲靖石英砂雪花白金刚砂添加剂用

产品名称	云南曲靖石英砂雪花白金刚砂添加剂用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

石英砂在小管径(DN22mm~40mm)不锈钢管内壁喷丸强化设备的应用是怎样的？

答：随着超临界电站及相关行业的不断建设，对互热器、蒸汽管等在高温高压下不锈钢管内壁抗氧化性要求不断提高，因此对不锈钢管生产工艺设备要求愈加先进。如在火力发电中的锅炉、过热器和再热器使用的SUS321HTB等18-8系不锈钢管，由于长期输送高温（高于540℃）高压（大于25MPa）水蒸气，内表面较易生成氧化铁皮并较易剥落，引起管子堵塞及损坏设备。经国内外专家的多年研究表明，不锈钢管内壁可以通过喷丸强化来提高它的抗氧化性，实验表明：不锈钢管内壁通过喷丸强化改变表面微结构后，在使用过程中各种元素（尤其是Cr）富集层发生明显的改变大大提高了其抗氧化性，使其氧化层生成厚度是未经喷丸强化的0.07%~1.7%，且氧化层无剥落现象，可见喷丸强化的良好效果。因此目前国内这种专用不锈钢管生产厂家都要求使用这种小口径不锈钢管内壁喷丸强化设备（用到石英砂、金刚砂），以次来提高不锈钢管内壁抗氧化能力，同时达到管道内壁硬化的效果。

石英砂的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等

(其中球磨砂粉2-4目、4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。)