

# 福建深井消防泵，立式多级消防泵，室外消火栓泵，柴油机消防泵

产品名称	福建深井消防泵，立式多级消防泵，室外消火栓泵，柴油机消防泵
公司名称	上海贝成泵阀有限公司
价格	1237.00/台
规格参数	品牌:贝成 型号:XBD11.0/50G-W 产地:温州
公司地址	上海市嘉定区新成路500号
联系电话	0577-67929234 13868752797

## 产品详情

### 选用立式消防泵时这些要点要注意

立式消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸较为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计，管路配套方便。

### 选用立式消防泵时这些要点要注意：

- 1) 消防泵的流量和压力应根据所服务建筑物（或工厂厂区、居住小区）、堆场、储罐等对消防水量和水压的要求经计算确定。消防水泵应满足消防用水水压和流量要求。水泵的流量、扬程不低于设计要求值，也不低于性能曲线给定值。
- 2) 结构要求、抗腐蚀性能、机械性能、连续运转等性能的检测应符合GB6245-2006标准要求。
- 3) 泵组所采用的泵均应经过定型鉴定和型式检验并符合有关标准。所选用的原动机均应经过定型鉴定并符合有关标准。发动机应有良好的常温启动性能，应保证5s内顺利启动。引上水后20s内，应能使消防泵达到额定工况。
- 4) 水泵叶轮转动灵活，无卡阻现象。
- 5) 临时高压消防给水系统的消防水泵应采用一备一用，或多用一备。备用消防泵的工作

能力不应小于其中一台消防工作泵。多用一备时，应考虑多台消防泵并联工作时，对系统流量和压力的影响。

6) 选择消防水泵时，其流量~压力特性曲线应平坦无驼峰。有条件时可选用切线泵或泵阀（减压稳压阀）一体化的水泵机组。

7) 设计人员应根据工程项目中消防泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防泵类型。

感谢访问上海贝成泵阀有限公司专业生

产销售各类离心泵，排污泵，消火栓泵，二次供水设备，自吸泵，磁力泵，化工泵，变频恒压供水设备，柴油机消防泵组等产品。