

# 钢管酸洗吊装带 镀锌钢管吊装带 耐酸吊装带

产品名称	钢管酸洗吊装带 镀锌钢管吊装带 耐酸吊装带
公司名称	泰州金昌龙机电设备有限公司
价格	15.00/件
规格参数	
公司地址	泰州市高港区口岸街道徐庄村村民委员会
联系电话	0523-86930570 13912190149

## 产品详情

型号	起重吊装带、扁平吊装带 规格 、柔性吊装带、环形吊 带、两头扣吊装带、涤纶 吊装带	规格	XT*XM(吨位、长度根据 客户要求定做)
类型	吊带	材质	涤纶、丙纶
最大载荷	1T-500T ( kN )	适用范围	用于港口、码头、化工、 钢铁、机械、安装和其它 起吊场所

你好，欢迎光临本店铺！

我们将以最诚挚的态度为你服务。

泰州金昌龙机电设备有限公司

客服:18912199763 15205263927 0523-86936226 qq:892449776

拍前请先联系咨询

产品检测证书

<http://jcljdsb.cn.alibaba.com/athena/bizreflist/jcljdsb.html>

所售产品均可增值税发票(17%)或普通发票(收据)

以下产品为1tx1m的价格(量大从优)

产品其他规格xt\*ym(吨位、长度根据客户要求而定)

(1t x 100t)(1m y 100m)

产品介绍：

常规吊装带（合成纤维吊装带），一般采用高强度聚酯长丝制作，具有强度高、耐磨损、抗氧化、抗紫外线等多重优点，同时质地柔软，不导电，无腐蚀（对人体无任何伤害），被广泛应用在各个领域。

吊装带的分类：常规吊装带（按吊带外观）分为四类：环形穿芯（柔性）、环形扁平、双眼穿芯（柔性）、双眼扁平四类。

吊装带的性能及优点

性能：

强度：扁平吊装带1t-50t 圆型吊装带1t-1000t

带宽：25mm-250mm

弹性伸长：额定载荷下<10%极限工作力下2%-3%

载荷识别：在使用过程中，吊带上的标签磨损后可通过吊带外套的颜色识别承载吨位。

工作温度：-40~100

安全系数：4:15:16:17:18:1

优点：

- 1、重量轻、使用方便
- 2、不损伤被吊物体表面
- 3、起重平稳、安全
- 4、强力高、可根据颜色判断吨位
- 5、提高了劳动效率、节约成本
- 6、耐腐蚀，耐磨性能好
- 7、用途广泛，适用于港口、码头、化工、钢铁、机械、安装和其它起吊场所。

使用注意事项：

- 1、不要使用已损坏的吊带
- 2、在吊装时，不要扭、绞吊带
- 3、使用时不要让吊带打结

- 4、避免撕开缝纫联合部位或超负荷工作
- 5、当移动吊带时，不要拖拉吊带
- 6、避免强夺或震荡造成吊带的负载。
- 7、每一个吊带在使用前必须要认真检查
- 8、涤纶有耐无机酸的机能，但易受有机酸的伤害
- 9、涤纶适用于最能抗化学物品的场所
- 10、锦纶有耐烈机酸的能力，易受有面酸的伤害，在受潮时，强力损失可达15%
- 11、如果吊带在受化学品污染或者是在高温下使用，则应向供应商寻求参考意见。

产品走廊: