

安全网系列 涤纶安全网 密目安全网 阻燃安全网

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 安全网系列 涤纶安全网 密目安全网 阻燃安全网 |
| 公司名称 | 泰州金昌龙机电设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/张 |
| 规格参数 | 品牌:金昌龙 类型:多款供选 型号:多款供选 |
| 公司地址 | 泰州市高港区口岸街道徐庄村村民委员会 |
| 联系电话 | 0523-86930570 13912190149 |

产品详情

| | | | |
|-----|------------------|----|-------|
| 品牌 | 金昌龙 | 类型 | 多款供选 |
| 型号 | 多款供选 | 材质 | 涤纶、丙纶 |
| 承受力 | 500-10000 (kg) | | |

你好，欢迎光临本店铺！

我们将以最诚挚的态度为你服务。

泰州金昌龙机电设备有限公司

客服:18912199763 15205263927 0523-86936226 qq:892449776

拍前请先联系咨询

产品检测证书

<http://jcljdsb.cn.alibaba.com/athena/bizreflist/jcljdsb.html>

所售产品均可增值税发票(17%)或普通发票(收据)

以下为1m*1m的价格(量大从优)

产品介绍：

在高空进行建筑施工、设备安装或技艺表演时，在其下或其侧设置的起保护作用的网，以防因人或物件坠落而造成的事故。一般用绳索等编成。

安全网safety nets

用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。安全网一般由网体、边绳、系绳等构件组成。

特点:具有强度高、安装方便、抗老化、耐冲击、耐腐蚀等特点安全网国家标准及选用规则安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具，适用范围极广，大多用于各种高处作业。高处作业坠落隐患，常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度，随坠落距离大小而异，轻则伤残，重则死亡。安全网防护原理是：平网作用是挡住坠落的人和物，避免或减轻坠落及物击伤害；立网作用是防止人或物坠落。网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。

(一)安全网的质量检查(1)安全网是涉及国家财产和人身安全的特种劳动防护用品，其产品质量必须经国家指定的监督检验部门检验合格并取得生产许可证后，方可生产。每批安全网出厂，都必须有监督检验部门的检验报告。每张安全网应分别在不同位置，附上国家监督部门检验合格证及企业自检合格证。同时应有标牌，标牌上应有永久性标志，标志内容应包括：生产企业名称、制造日期、批号、材料、规格、重量及生产许可证编号。(2)安全网分为平网(p)、立网(l)、密目式安全网(ml)。安全网主要由边绳、系绳、筋绳、网绳组成。密目式安全网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。安全网物理力学性能，是判别安全网质量优劣的主要指标。其内容包括：边绳、系绳、网绳、筋绳断裂强力。密目式安全网主要有：断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化后断裂强力保留率、开眼环扣强力尾阻燃性能。平网和立网都应具有耐冲击性。立网不能代替平网，应根据施工需要及负载高度分清用平网还是立网。平网负载强度要求大于立网，所用材料较多，重量大于立网。一般情况下，平网大于5.5kg，立网大于2.5kg。(3)安全网主要使用露天作业场所。所以，必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。(4)平网宽度不小于3m，立网和密目式安全网宽度不小于12m。系绳长度不小于0.8m。安全网系绳与系绳间距不应大于0.75m。密目式安全网系绳与系绳间距不应大于0.45m，安全网筋绳间距离不得太小，一般规定在0.3m以上。安全网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况，无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头必须固定牢固，不得移动，避免网目增大和边长不均匀。出现上述情况，将导致应力不集中，直至网绳断裂。使用规范1、高处作业部位的下方必须挂安全网；当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网，以后每隔4m再设一道固定安全网；在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网最低点与下方物体表面距离要大于3m。安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。2、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。因施工需要暂拆除已架设的安全网时，施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。3、要经常清理网内的杂物，在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。4、安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌：首先看是平网还是立网,立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。

产品图片：

买家必读：

1.由于本店是一家大型实体公司——泰州金昌龙机电设备有限公司指定的唯一一家网销店铺（来电验证：0523-86936226），产品销售繁多流动量大，在您拍下后我们需要一定的时间为您加工（货期正常为一天）望您能谅解！

2.欢迎你在拍下宝贝之前提任何疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识，已免造成不必要的麻烦。

3.本店所有产品都支持支付宝，一分质量一分价格。

4.一律款到发货，我们会在收到你款后及时发货！

5.请在拍下商品后，尽快汇款并主动联系我！

6.推荐使用淘宝旺旺与我联系，也可以直接打我的电话：18912199763 15205263927

7.推荐使用“支付宝”支付货款，购物安全有保障；也可以跟我们公司签订合同，需要开增值税发票的，将货款打到我们公司账户上，不需要开增值税发票的，将货款打到我账户上后请与我联系。

注：公司开户行：泰州海阳农村合作银行田河支行

银行账号：3212 0107 0120 10000 35151

8.请买家在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1 - 2天内确认收货，如果有问题及时告知也好及时为你处理，在收到货1-2天没有确认也没有和店主联系。将视为买家收到的货物为合格的。其过后再要求店主更换配件或说货物有问题，本店一概不负责！请买家知悉！

9.本店所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，我店负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本店不予退换。谢谢合作！！

10.购买以后，如果我们服务你觉得还满意，请给我一个好评(*^__^*) 如果有不满足的地方，请告知店主，以便给你及时处理，请勿在未有任何联系的情况下给出中评或者差评，而这样做你的问题也没能得到解决，和店主协商我会给你一个满意的答复。

&邮费说明:

一．因为货远达到地不一样，也会导致不同运费，固以上所标邮费仅作参考，我们保证绝对不会在邮费上占客户一分一毛的便宜.多退少补.

二. 有些东西重，体积大，不推荐使用快递方式发货方式为物流货运(需客户带上货主身份证自提货)。如需发快递则按实际快递费用收取，货品包装比较大，请大家尽量选择物流货运，因物流货运价格相对比较便宜，谢谢!!!