

山西电厂卧式暗装防爆风机盘管

产品名称	山西电厂卧式暗装防爆风机盘管
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFP-34WA 输出功率:37
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

品牌：英鹏

型号：BFP-34WA

使用面积（m²）：12

额定风量m/H：340

额定冷量（KW）：1.98

额定热量（KW）：3.39

输出功率（W）：37

噪声（dB）：37

水量kg/h：350

水阻Kpa：30

风机数量：1

防爆标志：EX de IIC T4 Gb

技术参数表：

产品介绍：

该风机盘管为卧式暗装，适用于各种场所。其结构紧凑，安装方便，且具有良好的防爆性能。产品采用优质材料制造，使用寿命长，运行稳定可靠。此外，该产品还具有节能、低噪音等特点，是现代建筑空调系统的理想选择。

特点：
1. 结构紧凑，布置方便，尺寸紧凑，平衡型好，安装快。
2. 结构对称，风机有三种速度可调，并采用了式电容电机，使风机用电省，节能效果好。

3. 产品采用优质材料制造，使用寿命长，运行稳定可靠。此外，该产品还具有节能、低噪音等特点，是现代建筑空调系统的理想选择。

保持机组水平安装在凝结水管一端抬高造成凝水倾斜，卧式机组，安装时四个吊点一定要保
洁塑料管路堵塞高闸不得堵塞等。应使机组凝结水管进出水管的清洁和保温工作，凝
制机组三档调整开关，开启是应从启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，单机控
制机组。机组安装时应注意机组与换热器铜片和
机组允许使用压力大1.6MPa。

过滤器要定期进行清洗。

换热器定期洗涤保持清洁，确保传热良好。

接通电源后应先开动风机观察期旋转方向是否正确。

机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。

机组在维修时应切断电源。

选用风机盘管机组请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。

卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。

防爆标志：ExdIIBT4,ExdIICT4

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

防爆型风机盘管环境要求：

不应高于80℃(帮助冷水)冷水温度不应低于机组换热器的铜管腐蚀。机组凝露;进水热水温度
度 建议。风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36℃，供热时：10~30℃；空气相对湿
度 30%。

3、风机盘管机组只作为性空调使用，切勿用于特殊场合。

4、请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

适用范围

1区、2区危险性场所

2 A、 B类爆炸性场所

3有温控要求的车间、控制室、实验室等场所调节温度

4要求 C类时请注明。