

火烧板广场铺法 广场火烧板 建栋石材厂家

产品名称	火烧板广场铺法 广场火烧板 建栋石材厂家
公司名称	五莲县建栋石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县王世疃石材产业园
联系电话	18863382888 18863382888

产品详情

将五莲花火烧板石材表面擦洗干净，渗入内部的污物，完毕后，涂刷除锈剂。除锈剂，广场火烧板，除锈效果较慢，锈迹较重的地方须经5次清洗方能去除。若工期较短，则可用花岗石除锈剂，它对石类有腐蚀作用，广场火烧板尺寸，因此至少要稀释1倍以上方能使用，严重锈迹只须二遍即可。

其次用清水清洗五莲花火烧板石材，待五莲花火烧板表面干燥，配制石材着色剂。以大花绿石材为例，将绿黑两种着色剂按1：0.3进行混合，并加入1倍量的石材着色稀释剂。

油基保护不是以油基物质为基础的，但其有效成分是油基。良好的油基保护将与快速挥发性稀释剂混合。涂在五莲花火烧板表面后，稀释剂会迅速蒸发，只留下有效成分。油性防护的有效期远优于水基防护。建议外墙石材干挂采用油性防护，可长期保持石材表面清洁，一方面可防止楼梯与外界的水交换。

两种石材有好有坏。这取决于相应石材的具体情况。但必须明确的是，只要在石材的保护上有一定的缺陷和时限，那只是使用寿命长的问题。

火烧板分为干墙和地面设施。当地板需要清洗时，需要用干燥的地面进行清洗，以确保地面没有沙子和杂质。清洁后使用。用大理石胶修补石材破损处和缝隙；

先用颜色相近的大理石胶修补破损处，然后在安装石材时用机械重新切割凹槽图案，使缝隙宽度相近，火烧板广场铺法，再使用颜色相近的石材。大理石胶是用来填充的。下一步必须在大理石胶水干燥前完成。

下一步是用磨床整体磨光石材，水平磨光，注意墙面位置，广场火烧板施工工艺，填缝使石材表面平整。一次研磨后，必须重新研磨。进行填缝，填缝后继续打磨，将填缝处围成圆形，使整个火烧板光滑，并用钢丝绒打磨，使火烧板的设计效果光亮，无明显缝隙。

火烧板广场铺法-广场火烧板-建栋石材厂家(查看)由五莲县建栋石材有限公司提供。“五莲花,五莲红,五莲灰,芝麻灰,芝麻白等花岗岩石材”选择五莲县建栋石材有限公司，公司位于：山东省五莲县王世瞳石材产业园，多年来，五莲建栋石材坚持为客户提供好的服务，联系人：厉总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。五莲建栋石材期待成为您的长期合作伙伴！