

动态电压恢复柜公司 动态电压恢复柜 北京新能动力电气公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 动态电压恢复柜公司 动态电压恢复柜 北京新能动力电气公司 |
| 公司名称 | 新能动力（北京）电气科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区科创三街10号1幢101 |
| 联系电话 | 13811541617 13811541617 |

产品详情

动态电压恢复器设备

动态电压恢复器是治理电压暂降的设备。现今普遍认为电压暂降是由系统内的短路故障、大型电动机设备投切、大型变压器空载励磁等引起的，动态电压恢复柜报价，电压跌落会导致敏感负荷发生故障、停运、损坏等种种问题，甚至会给用户带来巨大的经济损失。电力系统中不可避免的电压暂降事件与敏感设备之间的矛盾日益突出，使得电压暂降问题成为工业界及学术界关注和急待解决的电能质量问题。

动态电压恢复器的治理

UPS非常适合计算机重要数据备份及维持金融系统运行的场合。反观DVR设备，主要应用于大规模复杂生产线或其敏感系统环节保护的场合，动态电压恢复柜，是为了有效防止电压波动对负荷影响而诞生的一款设备，主要用于治理电压暂降、电压暂升及短时断电等电能质量问题，动态电压恢复柜公司，不间断能力较弱，通常只能维持秒级的后备使用。目前UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池，存在实际维修成本较高，一般正常使用的UPS，其电池实际使用寿命在5年左右。

动态电压恢复器介绍

故障安全旁路工作 NVR故障或维护的情况下，负载电流将自动转移到故障安全旁路。即电流将通过并联于双反接品闸管的接触器或旁路开关，直接向负载供电。

备注 保护时间:三位数字，单位为(s)。科学计数法，如363代表 $3.6 \times 10s$ ，即1小时;040代表0.4s，

额定保护容量:30~500OkVA，具体见后面技术参数表。

举例:NVR O04-30OHFN-O40C (NVR产品40OVAC.

30OKVA上进线前接线，保护时间0.4s，储能元件为超级电容)

动态电压恢复柜公司-动态电压恢复柜-北京新能动力电气公司由新能动力（北京）电气科技有限公司提供。新能动力（北京）电气科技有限公司是北京北京市,输电设备及材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北京新能动力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北京新能动力更加美好的未来。