

# 泰国陶氏POE 8100 增韧级 硬度77A 电线电缆POE 高抗冲POE 塑胶原料

产品名称	泰国陶氏POE 8100 增韧级 硬度77A 电线电缆POE 高抗冲POE 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	12.80/KG
规格参数	POE:高流动 增韧POE 8100:电线电缆 薄膜应用 泰国:泰国陶氏
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	ASTM D792	0.870	g/cm <sup>3</sup>	
	熔流率	190 /2.16 kg	ASTM D1238	1.0	
	门尼粘度	ML 1 4, 121	ASTM D1646	24	
机械性能	邵氏 A, 1 秒, 模压成型	ASTM D2240	73	MU	
	邵氏 D, 1 秒, 模压成型		22		
	拉伸模量	正割 (模压成型)	ASTM D638	2.90	MPa
	抗张强度	断裂, 模压成型	ASTM D638	9.76	MPa
	伸长率	断裂, 模压成型	ASTM D638	810	%
	弯曲模量	1% 正割: 模压成型	ASTM D790	14.3	MPa
		2% 正割: 模压成型		13.1	
热性能	撕裂强度	ASTM D624	40.0	kN/m	
	玻璃转化温度	Internal Method	-52.0		
	维卡软化温度	ASTM D1525	45.0		
	溶融温度	Internal Method	60.0		
	结晶峰温	Internal Method	45.0		

