

POE 泰国陶氏 8480 挤出级 鞋材 交联发泡材料POE 塑胶原料

产品名称	POE 泰国陶氏 8480 挤出级 鞋材 交联发泡材料POE 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	12.30/KG
规格参数	POE:挤出级 鞋材 8480:交联发泡材料POE 泰国:泰国陶氏
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

POE | 聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体美国陶氏

规格级别：注塑

产品用途：鞋材、交联发泡材料、共混、管件和软管的异型材挤出

备注说明：粒料 良好的透明度、韧性和柔软性

8480 物性表

物理性能额定值单位测试方法 0.902

熔流率 (190 /2.16 kg) 1.0

门尼粘度 (ML 1 4, 121) 20

机械性能额定值单位测试方法

(邵氏 A, 1 秒, 模压成型)	89
(邵氏 D, 1 秒, 模压成型)	42
拉伸模量 (100% 正割 (模压成型))	8.00
抗张强度 (断裂, 模压成型)	24.8
伸长率 (断裂, 模压成型)	660
弯曲模量 (1% 正割: 模压成型)	83.1
(2% 正割: 模压成型)	81.5
撕裂强度	91.2
玻璃转变温度 热性能测定单位测试方法	-31.0
维卡软化温度	89.0
熔融温度	99.0
结晶峰温	84.0